

VIDEO AMPLIFIER/DISTRIBUTOR

影像增益放大器 / 分配器

放大分配器



TST-1042(4 門 1:2)

1. 視頻輸入 4 組 1.0Vp-p(後面板輸入).
2. 視頻輸出 8 組 1.2Vp-p(後面板輸出).
3. 具視頻整型分配放大.
4. 彩色黑白均可使用.
5. 動作頻寬 1Hz-15MHz.
6. 連接端子 F TYPE.
7. 尺寸:223mm(寬)*45mm(高)*223mm(深)

TST-1082(8 門 1:2)

1. 視頻輸入 8 組 1.0Vp-p(後面板輸入).
2. 視頻輸出 16 組 1.2Vp-p(後面板輸出).
3. 具視頻整型分配放大.
4. 彩色黑白均可使用.
5. 動作頻寬 1Hz-15MHz.
6. 連接端子 F TYPE.
7. 尺寸:440mm(寬)*56mm(高)*350mm(深)

TST-1102(10 門 1:2)

1. 視頻輸入 10 組 1.0Vp-p(後面板輸入).
2. 視頻輸出 20 組 1.2Vp-p(後面板輸出).
3. 具視頻整型分配放大.
4. 彩色黑白均可使用.
5. 動作頻寬 1Hz-15MHz.
6. 連接端子 F TYPE.
7. 尺寸:440mm(寬)*56mm(高)*350mm(深)

TST-1162(16 門 1:2)

1. 視頻輸入 16 組 1.0Vp-p(後面板輸入).
2. 視頻輸出 32 組 1.2Vp-p(後面板輸出).
3. 具視頻整型分配放大.
4. 彩色黑白均可使用.
5. 動作頻寬 1Hz-15MHz.
6. 連接端子 F TYPE.
7. 尺寸:440mm(寬)*56mm(高)*350mm(深).

其餘規格如下: TST-1083(8門1:3) TST-1084(8門1:4) TST-1103(10門 1:3) TST-1104(10門1:4)

PS:以上系統可加裝後端避雷裝置，可保護後端之數位錄影等系統。

CCD CAMERA HOUSING