

人臉辨識紅外線防水網路攝影機

010101001011

CWM-9228AD



《產品特性》

- ❖ 2 百萬畫素 (1920 x 1080)
- ❖ H.265/H.264/MJPEG 影像壓縮格式
- ❖ 紅外線夜視距離 30 ~ 50 米
- ❖ ICR 紅外移動濾光片自動切換
- ❖ 支援 micro SD 卡 (最大 128GB)
- ❖ IP67 防護等級
- ❖ 支援 ONVIF
- ❖ 支援 PoE

規格表

型 號	CWM-9228AD	
攝 影 機	攝像元件	1 / 2.8 " CMOS
	圖像像素	1920 × 1080
	電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 100,000 s
	最低照度	0.005 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux with IR
	鏡頭	2.8 mm @F1.6
	水平可視角度	108°
	紅外線投射距離	30 ~ 50 m
	寬動態範圍	120 dB
	日夜切換	ICR auto switch
	背光補償	YES
	強光抑制	YES
	數位除霧	YES
	數位降噪	3 DNR
影 像	視訊壓縮格式	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	H.264 編碼配制	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
	解析度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 480), 480 × 240, CIF (352 × 240)
	第一碼流 (S1)	1080P / 720P @30fps
	第二碼流 (S2)	720P / D1 / CIF @30fps
	第三碼流 (S3)	D1 / 480 x 240 / CIF @30fps
	碼流 (Bit Rate)	64 Kbps ~ 6 Mbps
	串流形式	VBR / CBR
	影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
聲 音	ROI	支援每個 ROI 獨立配置
	音頻格式	G.711A / U

● ● ● ● ● COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享

人臉辨識紅外線防水網路攝影機

010101001011

規格表

介面	網路接口	RJ45
	聲音輸入	1CH
儲存	SD card	支援 micro SD 卡,最大支援容量 128GB
	遠端網路儲存	支援
	硬體重置開關	支援
(智能事件)	週界防護	電子圍籬 / 區域入侵(人 / 機車 / 非機車分類)
	標的物統計	區域入侵 (人數 / 機車 / 非機車) 統計
	異常檢測	場景變化 / 影像模糊檢測 / 影像色偏檢測
	人臉偵測	人臉偵測 / 人臉抓拍
	智能功能	人群密度檢測 / 熱點圖 / 遺留物偵測 / 遺失物偵測 (開發中並且即將開放)
	遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
功能	同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控;支援多碼流即時傳輸
	通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
	接口協議	ONVIF, GB-T/28181-2011
	智能警報	移動警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示
	一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 非感光開關 / 密碼保護 / 圖像失真校正
	PoE 供電	支援 , IEEE802.3af
	電源	DC12V / PoE
其他	消耗功率	< 9.5W
	工作環境	- 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~140° F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
	尺寸	217.7 x 80.5 x 80.5 mm
	重量	約 670g
	安裝方式	吊掛式安裝(可通過接線盒和支架安裝在牆上)
	防水等級	IP67

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享