

車牌辨識網路攝影機

010101001011

CWMI-6222HCRD



《產品特性》

- ❖ 支援前端車牌辨識
- ❖ 適用於 50km/H 以下之車速
- ❖ 支援 MicroSD (SDHC/SDXC) 記憶卡
- ❖ 具黑、白名單管理功能
- ❖ 支援 ONVIF 協定
- ❖ 支援 POE 供電
- ※ 須搭配足夠光源

規格表

型號	CWMI-6222HCRD
攝像元件	1/2.8" CMOS 感光元件
影像解析度	2MP (1920 x 1080)、1.3MP (1280 x 960)、1MP (1280 x 720)、D1 (720 x 480, 720 x 576)、VGA (640 x 480)、CIF (352 x 240)
影像圖素	1945 (水平) x 1097 (垂直) = 2,133,665 (畫素)
影像壓縮格式	H.264 main and high profile, Motion JPEG
鏡頭	7~22mm 自動對焦
最低照度	彩色: 0.06 Lux at F1.8; 黑白: 0.005 Lux at F1.8; 0 Lux (紅外線開啟)
紅外線	高功率紅外線 LED 850nm, 有效距離 35 米 (視環境而定)
車牌辨識	車牌記錄 (1000 筆)、白名單 (1000 筆)、黑名單 (100 筆)、訪客名單 (1000 筆) ※黑、白名單可自訂、車牌記錄滿時自動向前覆寫
影像壓縮控制	固定壓縮率 (CBR) / 動態壓縮率 (VBR) / GOP 支援
網路介面	10/100/1000Mbps Base-T, RJ-45
通訊協定	IPv4、IPv6、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、SMTP、SIP、MQTT、QoS、SNMP、SNMP Trap、NTP、DDNS、UPnP、FTP、ARP、DHCP、PPPoE、DNS、RTSP、RTCP、Telnet、ICMP、IGMP、ONVIF Profile S、SDDP、Bonjour、802.1x、SSL/TLS
警報控制	警報輸入 x 1 / 警報輸出 x 1
聲音輸出/輸入	單音 1.98 Vp-p, 2.2KΩ, Terminal Block (雙向語音, 需外接麥克風)
影像輸出	影像輸出 x 1
聲音輸入/輸出	聲音輸入 x 1 / 聲音輸出 x 1
工作環境溫度	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
防水等級	IP 68
尺寸/重量	102.5mm (W) x 102.5mm (H) x 258mm (D) / 1050g
電源	DC12V ±10% / PoE+ (符合 IEEE 802.3at)

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享