

# 球型彩色紅外線網路攝影機

010101001011

## CIM-6214WCR



### 《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ❖ H.264 及 MJPEG 三串流同時輸出
- ❖ 紅外線 LED，有效距離可達 16 米
- ❖ 3D 數位雜訊抑制 (MCTF)
- ❖ 2D 寬動態功能
- ❖ 支援數位放大
- ❖ 支援 ONVIF

### 規格表

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型號         | CIM-6214WCR                                                                                             |
| 系統         | CPU ARM11, 528MHz, 256MB DDR 記憶體, 256MB 快閃記憶體                                                           |
| 影像晶片       | 1/2.7" CMOS image sensor                                                                                |
| 影像輸出解析度    | 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1 (720 x 480), CIF (352 x 240)                                 |
| 影像校正       | 亮度, 對比, 色相, 色濃度, 銳利度, 水平翻轉, 垂直翻轉                                                                        |
| 影像壓縮格式     | H.264, Motion JPEG                                                                                      |
| 最低照度       | 4mm: 0.08 Lux / F1.6 (低照模式) 0 Lux (紅外線 LED 開啟)<br>6mm: 0.1 Lux / F1.8 (低照模式) 0 Lux (紅外線 LED 開啟)         |
| 紅外線濾片切換    | 自動 / 排程 / 白天(彩色) / 夜間(黑白)                                                                               |
| 紅外線投射距離    | 高功率紅外線 LED 850nm / 有效投射距離 10 米                                                                          |
| 鏡頭         | 4mm (F1.6) / 6mm (F1.8)                                                                                 |
| 電子快門       | 1/30 (1/25) 秒 ~ 1/8000 秒                                                                                |
| 自動增益控制     | 36 dB 可調增益                                                                                              |
| 3D 雜訊抑制    | 關 / 1~32 (可選擇)                                                                                          |
| 影像壓縮控制     | 固定壓縮率 (CBR) / 動態壓縮率 (VBR) / GOP 支援                                                                      |
| 網路介面       | 10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45                                                                          |
| 通訊協定       | IP/TCP/UDP/HTTP/SMTP/NTP/DDNS/UPnP/FTP/ARP/DHCP/PPPoE/<br>DNS/RTSP/RTCP/Telnet/ONVIF/ICMP/IGMP/SNMP/SIP |
| 警報偵測功      | 聲音偵測/動態影像偵測/警報偵測<br>觸發 SD Card 錄影, 影像傳送 FTP 或 E-mail                                                    |
| 連線使用數      | 最大同時 8 人                                                                                                |
| SD Card 錄影 | 支援 Micro SD / SDHC 記憶卡                                                                                  |
| 重量         | 280g                                                                                                    |
| 尺寸         | Ø100 x 85mm                                                                                             |
| 電源         | DC12V ±10% / PoE (IEEE 802.3af compliant)                                                               |

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享