

半球彩色紅外線網路攝影機

010101001011

CIM-6215D



《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ❖ H. 264 及 MJPEG 多串流同時輸出
- ❖ 紅外線 LED 有效距離可達 30 米
- ❖ 2D WDR 寬動態技術
- ❖ 3D 畫面降噪技術
- ❖ 防水係數 IP66
- ❖ 支援 PoE 供電
- ❖ 支援 ONVIF

規格表

型號	CIM-6215D
系統	SoC ARM11, 528MHz, 256MB DDR3 記憶體, 256MB 快閃記憶體
影像晶片	1/2.7" CMOS image sensor
影像輸出解析度	1080P (1920 x 1080)、720P (1280 x 720)、D1 (720 x 480)、CIF (352 x 240)
影像校正	亮度、對比、色相、色濃度、銳利度、水平翻轉、垂直翻轉、廊道視角
影像壓縮格式	H. 264、Motion JPEG
最低照度	0.15 Lux / F2.0 (彩色), 0.05 Lux / F2.0 (黑白) (低照模式) 0 Lux (紅外線 LED 開啟)
紅外線濾片切換	彩色(白天)、黑白(夜間)、自動、排程
紅外線投射距離	高功率紅外線 LED 850nm, 有效投射距離 30 米
鏡頭	4mm (F2.0)
電子快門	1/30 (1/25) 秒~1/8000 秒
自動增益控制	36 dB 可調增益
3D 雜訊抑制	關 / 1~32 (可調整)
影像壓縮控制	固定壓縮 (CBR) / 動態壓縮 (VBR) / 固定頻寬 (Fixed) / GOP 支援
網路介面	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
通訊協定	IPv4/v6、TCP、UDP、HTTP、SMTP、NTP、DDNS、UPnP、FTP、ARP、DHCP、PPPoE、DNS、RTSP、RTCP、Telnet、ICMP、IGMP、ONVIF、SNMP、SIP、SDDP、Bonjour
使用者保護	可編輯 10 組使用者權限及密碼
連線使用數	最大同時 10 人
防水係數	IP66
重量	450g
尺寸	約 115mm x 91mm
電源	DC12V $\pm$ 10% / PoE (IEEE 802.3af compliant)

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享