球型彩色網路攝影機

CIM-6220DP

《產品特性》

- 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- H.264 及 MJPEG 多串流同時輸出
- 高功率紅外線 LED 可達 20 米
- 3D 雜訊抑制/2D 寬動態功能
- 支援 SD 卡備份
- 支援數位放大
- 支援 ONVIF
- PoE 供電

規格表

型號	CIM-6220DP
系統	CPU ARM11，528MHz，256MB DDR 記憶體，256MB 快閃記憶體
影像晶片	1/2.9" CMOS image sensor
影像輸出解析度	1080P(1920 x 1080)，720P(1280 x 720)，D1(720 x 480)，CIF(352 x 240)
影像校正	亮度，對比，色相，色濃度，銳利度，水平翻轉，垂直翻轉
影像壓縮格式	H.264 ，Motion JPEG
最低照度	0.15 Lux / F2.0 (彩色)、0.05 Lux / F2.0 (黑白)、0.0 lux (IR ON)
紅外線	850nm 高功率紅外線 LED，照射距離可達 20 米（視現場環境而定）
鏡頭	2.9mm (F2.0)
電子快門	1/30(1/25)秒～1/8000 秒
白平衡調整	自動/鎢絲燈/室內/日光燈 1/日光燈 2/室外 1/室外 2
隱私遮罩	關 / 開(4 區塊)
自動增益控制	36 dB 可調整
影像壓縮控制	固定壓縮率(CBR) / 動態壓縮率(VBR) / 固定頻寬 (Fix bitrate) / GOP 支援
網路介面	10Mbps / 100Mbps Base-T，RJ-45
通訊協定	IPv4、IPv6、TCP、UDP、HTTP、SMTP、NTP、DDNS、UPnP、FTP、ARP、DHCP、PPPoE、DNS、RTSP、RTCP、Telnet、ICMP、IGMP、ONVIF、SNMP、SIP、Bonjour
警報偵測功	動態影像偵測 觸發 SD Card 錄影,影像傳送 FTP 或 E-mail
連線使用數	最大同時 8 人（可編輯 10 組使用者權限及密碼）
SD Card 支援	Micro SD / SDHC 記憶卡（選配）
重量	300g
尺寸	Ø105 x 80mm
電源	PoE,8.5W (IEEE 802.3af compliant)

COLOR CAMERA