

球型紅外線網路攝影機

010101001011

CIM-6230DB



《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ❖ H.264 及 MJPEG 四串流同時輸出
- ❖ 紅外線 LED 有效距離可達 30 米
- ❖ 3D 降噪 (MCTF)
- ❖ 2D WDR 功能
- ❖ 支援 PoE 供電
- ❖ 支援 ONVIF
- ❖ 支援 SD 卡錄影

規格表

型號	CIM-6230DB
系統	嵌入式 SoC ARM Cortex-A9 600MHz, 256MB DDR3, 256MB 快閃記憶體
影像晶片	1/2.8" CMOS 感光元件
鏡頭	4mm / F2.0
影像輸出解析度	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 720 x 576 / 640 x 480 / 352 x 240
影像校正	亮度、對比度、色相、飽和度、清晰度、鏡像、翻轉、鏡頭失真校正
影像壓縮格式	H.264 High Profile、Motion JPEG
最低照度	0.15 Lux at F2.0 (彩色) / 0.03 Lux at F2.0 (黑白) / 紅外線時 0 Lux
紅外線	高功率紅外線 LED 850nm, 最遠投射有效距離 30 公尺
日夜切換	彩色(白天)、黑白(夜間)、自動、排程
電子快門	1/30 (1/25) 秒~1/30000 秒
白平衡調整	自動 / 鎢絲燈 / 室內 / 日光燈 1 / 日光燈 2 / 室外 1 / 自訂
信號雜訊比	大於 50dB (AGC 關閉)
影像壓縮控制	固定壓縮率(CBR)/動態壓縮率(VBR)/GOP 支援 / Smart H.264
網路介面	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
通訊協定	Pv4、IPv6、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、SMTP、MQTT、QoS、SNMP、SNMP Trap、 NTP、DDNS、UPnP、FTP、ARP、DHCP、PPPoE、DNS、RTSP、RTCP、Telnet、 ICMP、IGMP、ONVIF Profile S、SDDP、Bonjour
警報偵測功	動態影像偵測/防破壞偵測/網路斷線偵測
帳號安全	可編輯 10 組使用者權限及密碼
連線使用數	最大同時 10 人
尺寸/重量	Ø110 x 89mm / 365g
電源	DC12V ±10% / PoE (IEEE 802.3af compliant)

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享