

球型彩色紅外線網路攝影機

010101001011

CIM-6235VCR



《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ❖ H.264 及 MJPEG 三串流同時輸出
- ❖ 紅外線 LED, 有效距離可達 25 米
- ❖ 3D 雜訊抑制 / 2D 寬動態功能
- ❖ 支援數位放大
- ❖ 支援雙向語音
- ❖ 支援 PoE 供電
- ❖ 支援 ONVIF

規格表

型號	CIM-6235VCR
系統	CPU ARM11, 528MHz, 256MB DDR 記憶體, 256MB 快閃記憶體
影像晶片	1/2.7" CMOS(2M-Pixel)
影像輸出解析度	1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720), D1(720 x 480), CIF(352 x 240)
影像校正	亮度, 對比, 色相, 色濃度, 銳利度, 水平翻轉, 垂直翻轉
影像壓縮格式	H.264, Motion JPEG
最低照度	0.05 Lux / F1.4 (低照模式), 0 Lux (紅外線 LED 開啟)
紅外線濾片切換	自動 / 排程 / 白天(彩色) / 夜間(黑白)
紅外線投射距離	高功率紅外線 LED 850nm / 有效投射距離 25 米
鏡頭	2.8 ~ 12 mm / F1.4
電子快門	1/30 (1/25) 秒~1/8000 秒
自動增益控制	36 dB 可調增益
影像壓縮控制	固定壓縮率(CBR) / 動態壓縮率(VBR) / GOP 支援
網路介面	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
通訊協定	IPv4、IPv6、TCP、UDP、HTTP、SMTP、NTP、DDNS、UPnP、FTP、ARP、DHCP、PPPoE、DNS、RTSP、RTCP、Telnet、ICMP、IGMP、ONVIF、SNMP、SIP、Bonjour
警報偵測功	聲音偵測/動態偵測/警報偵測 觸發 SD Card 錄影, 影像傳送 FTP 或 E-mail
連線使用數	最大同時 8 人 (可編輯 10 組使用者權限及密碼)
防水等級	IP67
防破壞係數	IK10
重量	1000g
尺寸	Ø145 x 130mm
電源	DC12V 9W ±10% / PoE 10.2W (IEEE 802.3af compliant)

COLOR CAMERA



規格若有變動, 恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享