

彩色紅外線網路攝影機

010101001011

CIM-726WJE



《產品特性》

- ❖ 2 百萬畫素
- ❖ 支援影音輸出
- ❖ H. 264+/H. 264/M-JPEG 影像壓縮格式
- ❖ 內建 ICR 機械式紅外線濾光片
- ❖ 紅外線投射距離 10 米
- ❖ 3D+2D 數位雜訊抑制
- ❖ SD 卡備份功能
- ❖ 支援 ONVIF

規格表

型 號	CIM-726WJE
影像晶片	1/2.9" MegaPixel Sensor CMOS(2M-Pixel)
影像解析	1920x1080@30fps / 1280x720@30fps / 640x480@30fps / 640x360@30fps / 320x240@30fps / 176x144@30fps
影像調整	可調整亮度、對比、相位、銳利度、飽合度、數位寬動態、自動增益控制、 自動電子快門、鏡頭畸變校正、影像翻轉、去霧、日夜切換模式
影像壓縮格式	H. 264+ / H. 264 / M-JPEG
最低照度	彩色：0.1Lux (AGC ON) / 黑白：0.05Lux (AGC ON)
紅外線	內建 ICR 濾光片，35 個 IR LED / 最遠照射距離 35M (視現場環境而定)
鏡頭	2.8mm Lens@F2.0
影像壓縮	CBR、CVBR，支援 ROI、智慧串流
網路介面	RJ-45：10/100 Base-T
通訊協定	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、 IEEE 802.1x、RTSP、TCP/IP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、 NTP、UPnP、3GPP、Samba、Google Drive、Dropbox、ONVIF
功能	影像快照/位移偵測/隱私遮罩/密碼保護/雙向語音/警報輸入/IP 過濾/斷線偵測/ 排程錄影/事件觸發可傳 mail、FTP、SD card、Google Drive、Dropbox
外部連接	內建麥克風 / 3.5mm 聲音輸出 x 1 / 警報接點 DI/DO x 1
連線使用數	最大 10 人
尺寸	100mm (Φ) x 49mm (H)
重量	180g
電源	DC 12V Max:2.5W / PoE 網路供電 (相容 IEEE 802.3af 標準) Max：3.0W

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享