

彩色紅外線網路攝影機

010101001011

CIM-728WCE



《產品特性》

- ❖ 2 百萬畫素
- ❖ 支援影音輸出
- ❖ H. 264/M-JPEG 影像壓縮格式
- ❖ 內建機械式可移動 IR Cut filter
- ❖ 紅外線投射距離 5 米
- ❖ 3D+2D 數位雜訊抑制
- ❖ SD 卡備份功能
- ❖ 支援 ONVIF

規格表

型 號	CIM-728WCE
影像晶片	1/2.7" CMOS(2M-Pixel)
影像解析	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
影像調整	亮度、對比、相位、飽和、銳利度、自動增益控制、快門時間、夜間模式、鏡頭畸變校正、去霧、數位寬動態、翻轉、鏡像、白彩夜黑模式、數位雜訊抑制
影像壓縮格式	H. 264 / M-JPEG
最低照度	彩色：0.1Lux (AGC ON) / 黑白：0.05Lux (AGC ON)
ICR	Mechanism IR cut Filter
紅外線投射	6 個 IR LED / 5M
鏡頭	2.8mm Lens@F2.0
影像壓縮	CBR, VBR
網路介面	RJ-45, 10/ 100 Base-T
通訊協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/ IP, SMTP, FTP, PPPoE, QoS/DSCP, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SNMP, ONVIF
功能	密碼保護、IP 位址過濾、HTTPS 加密傳輸、802.1X 網路存取控制、QoS/DSCP、位移偵測、IP 偵測、網路斷線偵測 (有線)、排程、DI
攝影機接點	外部音訊輸出(麥克風內建) / 乾接點(DI/DO) x 1
連線使用數	最大 10 人
POE	支援
尺寸	100mm (Φ)x 49mm (H)
電源	DC 12V 最大: 36W(IR ON), 2.4W(IR OFF) PoE 最大: 4.32W(IR ON), 3.36W(IR OFF)

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。
The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享