

CIW-2716D



產品特性

- ※ MADE IN TAIWAN 品質服務保證,通過 RoHS。
- ※ 採用「非偏焦鏡頭」日夜焦距皆清晰。
- ※ 外殼採高硬度鋁合金陽性處理,防水等級達 IP66。
- ※ 16 個大型高功率紅外線 LED,有效距離 20 公尺。
- ※ 採用攝影機鏡頭與紅外線 LED 隔離設計,可避免紅外線干擾。

規格表

機種型號	GIW 071(D
	CIW-2716D
掃描系統	2:1 交織掃描
攝像元件	1/3-inch Sharp Color CCD
影像圖素	NTSC: 537(H) x 505(V)
水平垂直同步	NTSC: 15.734kHz / 59.94 Hz
解析度	420 條
最低照度	IR OFF:0.5Lux(F1.4)/0.3Lux(F1.2) IR ON:0Lux
Day&Night 功能	彩色黑白訊號自動轉換 LED 自動開啓
視頻輸出	複合式影像訊號 1Vp-p , 75 Ohms
雜訊比	More than 48 dB
同步	內同步
白平衡	自動(2500~9500K)
畫質補正	自動
GAMMA	0.45
紅外線	850NM infrared wave length / 20公尺
電子快門	AES 1/60 to 1/100,000 sec
逆光補正	自動
工作溫度	(-10°C ~ +45°C)
電源	12V DC
消耗功率	280mA
尺寸	134(W), 70(H), 76(D)mm
重量	560g



