

彩色紅外線攝影機

IR COLOR CAMERA

010101001011

CIW-6336

機器兩年保固 (非人為、天災)



高功率型

雙片玻璃設計畫質更清晰

- ※金屬環隔離，增加產品可靠性。
- ※避免紅外線折光干擾。
- ※減低內部積塵干擾。
- ※降低霧氣干擾。

產品特性

- ※MADE IN TAIWAN 品質服務保證，通過RoHS。
- ※防突波吸收保護裝置，延長使用壽命。
- ※採用「非偏焦鏡頭」日夜焦距皆清晰。
- ※外殼採高硬度鋁合金，防水等級達IP68。
- ※採用SONY Super HAD CCD，畫面更真實。
- ※18個高功率長壽命LED，投射距離更遠。

機種型號

CIW-6336

CIW-6336H

鏡頭選擇	4.3 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm	
輸入電壓	AC 90V~260V	
消耗功率	10W	
紅外線照射距離	36公尺左右	
紅外線光束角度	30度	
發光體	18個方型高功率紅外線LED850nm壽命20,000小時	
CDS控制	白天彩色/夜間黑白訊號自動轉換	
視窗	φ88mm 耐高溫安全玻璃	
攝像元素	1/3" Super HAD CCD Sensor	
影像總圖素	537(H) x 505(V) [NTSC]	811(H) x 508(V) [NTSC]
有效面積	5.59 mm (H) x 4.68 mm (V)	
掃描系統	2 : 1交織式掃描525 lines, 60 fields/秒 [NTSC]	
水平垂直同步頻率	15.734KHz / 59.94Hz [NTSC]	
解析度	420條	480條
最低照度	0.2 Lux, F/1.8 ; 0 Lux (IR ON)	0.5 Lux, F/1.8 ; 0 Lux (IR ON)
信號雜訊比	50dB 以上 (AGC-OFF)	
同步方式	內同步	
白平衡調整	自動 (2500~9500K)	
自動增益控制	最大可調至 36dB	
輪廓補正功能	水平 垂直	
快門	1/60 ~ 1/100,000 秒 (自動)	
逆光補償	自動	
伽瑪特性	0.45	
視頻輸出	CVBS 1.0Vp-p, 75 ohm	
防水係數	IP68	
工作環境溫度	-10°C~+50°C	
外觀尺寸	100(直徑) x 185(長) mm	
重量	1180 g	

IR COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享

20070110