

彩色紅外線攝影機

010101001011

CIW-7430D



《產品特性》

- ❖ DSP 數位處理
- ❖ 具輪廓補正功能
- ❖ 自動電子快門
- ❖ 紅外線投射距離達 25 米
- ❖ 30 顆紅外線 LED

規格表

機種型號	CIW - 7430D
掃描系統	2:1 交織掃描
攝像元件	1/3" SONY CCD
影像圖素	NTSC: 510 (H) x 492 (V)
同步	NTSC: 15.734kHz / 60Hz
解析度	420 條
最低照度	0Lux (IR ON)
鏡頭	4.3mm 6mm 8mm
視頻輸出	複合式視訊信號 1.0Vp-p 75 Ohms 輸出
輪廓補正	水平 垂直
信號雜訊比	48 dB 以上
同步	內同步
白平衡	自動
有效面積	6mm (H) * 4.96mm (V)
CDS 控制	彩色/黑白訊號自動切換 (自動開啟照度為可調式)
逆光補償	無
防水係數	IP-66
電子快門	1/60 - 100,000 sec (自動)
工作溫度	-10°C ~ +50°C
電源	DC 12V
消耗功率	4W
尺寸	112(長), 63(直徑)mm
重量	500g

COLOR CAMERA