

紅外線攝影機

010101001011

CIW-7466(H)



《產品特性》

- ❖ 自動逆光補償
- ❖ DSP 數位處理
- ❖ 具輪廓補正功能
- ❖ 自動電子快門及自動背光補償
- ❖ 紅外線投射距離達 35 米

規格表

機種型號	CIW - 7466	CIW - 7466H
掃描系統	2:1 交織掃描	2:1 交織掃描
攝像元件	1/3" CCD SONY IMAGE SENSOR	1/3" CCD SONY IMAGE SENSOR
影像圖素	NTSC: 510 (H) x 492 (V)	NTSC: 768 (H) x 494 (V)
同步	NTSC: 15.734kHz / 59.84Hz	NTSC: 15.734kHz / 59.84Hz
解析度	420 條	520 條
最低照度	紅外線啟動時，黑白可達 0Lux	
紅外線	66 顆 850nm 壽命可達 10000hrs	
鏡頭	3.6mm 6mm 8mm 12mm	
視頻輸出	複合式視訊信號 1.0Vp-p 75 Ohms 輸出	
雜訊比	46 dB (AGC-OFF)	
同步	內同步	
白平衡	自動	
增益控制	自動	
GAMMA	0.45	
背光補償	自動	
電子快門	AUTO, Range: 1/50 (1/60) - 1/100,000 sec	
工作溫度	(-10°C ~ +45°C)	
儲存溫度	(-30°C ~ +60°C)	
電源	AC 110V~240V (60Hz)	
消耗功率	11W	
尺寸	120 (W), 205 (D) mm	
重量	2Kg	

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享