

# 紅外線攝影機

## CIW-77712HD



### 《產品特性》

- 紅外線投射距離: 25M (Vari-focal)
- 防水等級: IP66
- 外部調整鏡頭焦距及鏡頭收放(Vari-Focal)
- 560 TVL 超高解析度
- 內建非球面日夜紅外線鏡頭



### 規格表

型號	CIW-77712HD
攝像元件	1/3" CCD Sensor
有效圖素	NTSC : 768 ( H ) x 494 ( V ) ; PAL : 752 ( H ) x 582 ( V )
攝像畫素	NTSC : 38 萬 ; PAL : 44 萬
水平解析度	560 TV Lines
掃描系統	2:1 Interlace
白平衡	ANTICR / MANUAL / PUSH LOCK / ATW / PUSH / USER1 / USER2
最低照度	0.05 Lux
Menu	外部 OSD 控制
噪音/雜訊比	More Than 52 dB (AGC Off)
GAMMA	0.45
同步模式	Internal or Line Lock (option)
電子快門	Manual Shutter (1/50 or 1/60)~1/100000
增益控制	0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0
背光補償	BLC / HLC / OFF
鏡頭	Vari-Focal:3.7-12mm F1.6 Vari-focal Lens
數碼降噪	Y/C / Y / C / OFF (Y/C Level Adjust)
紅外線距離	Fixed Lens: 40M
影像輸出	1 Vpp, 75 Ohms
電源	DC 12V
尺寸 (W*H*D)	78*85*120 mm
工作溫度	-10°C To + 45°C
紅外線開啟	>5 Lux OFF ; <3 Lux ON (5 Seconds Delay)

## COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。  
The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享