

彩色紅外線網路攝影機

010101001011

CWM-6203PBR



《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ❖ H.264 及 MJPEG 多串流同時輸出
- ❖ 紅外線 LED 有效距離可達 30 米
- ❖ 3D 數位雜訊抑制 (MCTF)
- ❖ 2D WDR 功能
- ❖ IP66 防水、IK10 防破壞
- ❖ 支援 ONVIF
- ❖ 支援 PoE

規格表

型號	CWM-6203PBR
系統	嵌入式 SoC ARM Cortex-A9 600MHz, 256MB DDR3, 256MB 快閃記憶體
影像晶片	1/2.7" CMOS image sensor
影像輸出解析度	2MP (1920 x 1080)、1.3MP (1280 x 960)、1MP (1280 x 720)、D1 (720 x 480, 720 x 576)、VGA (640 x 480)、CIF (352 x 240)
影像調整	亮度、對比度、色相、飽和度、銳利度、水平/垂直翻轉、鏡頭失真校正
影像壓縮格式	H.264 High Profile, Motion JPEG
最低照度	彩色: 0.1 Lux at F2.0; 黑白: 0.03 Lux at F2.0; 0 Lux (紅外線開啟)
紅外線濾片切換	自動 / 排程 / 白天(彩色) / 夜間(黑白)
紅外線投射距離	高功率紅外線 LED 850nm, 有效投射距離 30 米
鏡頭	4mm (F2.0)
電子快門	1/30 (1/25) 秒 ~ 1/30000 秒
自動增益控制	42dB 可調增益
3D 雜訊抑制	關 / 1~32 (可調整)
影像壓縮控制	固定壓縮率 (CBR) / 動態壓縮率 (VBR) / GOP 支援 / Smart H.264
網路介面	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
通訊協定	IPv4、IPv6、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、SMTP、MQTT、QoS、SNMP、SNMP Trap、NTP、DDNS、UPnP、FTP、ARP、DHCP、PPPoE、DNS、RTSP、RTCP、Telnet、ICMP、IGMP、ONVIF Profile S、SDDP、Bonjour
使用者保護	可編輯 10 組使用者權限及密碼
連線使用數	最大同時 10 人
防水/防破壞係數	IP67 防水 / IK10 防破壞
尺寸/重量	68mm (W) x 69mm (H) x 185mm (D) / 450g
電源	DC12V ±10% / PoE (IEEE 802.3af compliant)

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享