

彩色紅外線網路攝影機

010101001011

CWM-6228HCR



《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ❖ H.264 及 MJPEG 三串流同時輸出
- ❖ 紅外線 LED, 有效距離可達 20 米
- ❖ 3D 數位雜訊抑制 (MCTF)
- ❖ 2D 寬動態功能
- ❖ 支援數位放大
- ❖ 支援 ONVIF

規格表

型號	CWM-6228HCR
系統	CPU ARM11, 528MHz, 256MB DDR 記憶體, 256MB 快閃記憶體
影像晶片	1/2.7" CMOS image sensor
影像輸出解析度	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1 (720 x 480), CIF (352 x 240)
影像校正	亮度, 對比, 色相, 色濃度, 銳利度, 水平翻轉, 垂直翻轉
影像壓縮格式	H.264, Motion JPEG
最低照度	4mm: 0.08 Lux / F1.6 (低照模式) 0 Lux (紅外線 LED 開啟) 6mm: 0.01 Lux / F1.8 (低照模式) 0 Lux (紅外線 LED 開啟)
紅外線濾片切換	自動 / 排程 / 白天(彩色) / 夜間(黑白)
紅外線投射	高功率紅外線 LED 850nm / 有效投射距離 20 米
鏡頭	4mm (F1.6) / 6mm (F1.8)
電子快門	1/30 (1/25) 秒 ~ 1/8000 秒
自動增益控制	36 dB 可調增益
3D 雜訊抑制	關 / 1~32 (可選擇)
影像壓縮控制	固定壓縮率 (CBR) / 動態壓縮率 (VBR) / GOP 支援
網路介面	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
通訊協定	IP/TCP/UDP/HTTP/SMTP/NTP/DDNS/UPnP/FTP/ARP/DHCP/PPPoE/ DNS/RTSP/RTCP/Telnet/ONVIF/ICMP/IGMP/SNMP/SIP
警報偵測功	動態影像偵測 觸發 SD Card 錄影, 影像傳送 FTP 或 E-mail
連線使用數	最大同時 8 人
SD Card 錄影	支援 Micro SD / SDHC 記憶卡
重量	630g
尺寸	87mm (W) x 72mm (H) x 125mm (D)
電源	DC12V ±10% / PoE (IEEE 802.3af compliant)

COLOR CAMERA



規格若有變動, 恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享