

彩色紅外線網路攝影機

010101001011

CWM-6232HCR



《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ❖ H.264 及 MJPEG 三串流同時輸出
- ❖ 紅外線 LED, 有效距離可達 55 米
- ❖ 3D 數位雜訊抑制 (MCTF)
- ❖ 2D 寬動態功能
- ❖ SD 卡備份功能
- ❖ 支援 ONVIF

規格表

型號	CWM-6232HCR
系統	CPU ARM11, 528MHz, 256MB DDR 記憶體, 256MB 快閃記憶體
影像晶片	1/2.7" CMOS(2M-Pixel)
影像輸出解析度	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1 (720 x 480), CIF (352 x 240)
影像校正	亮度, 對比, 色相, 色濃度, 銳利度, 水平翻轉, 垂直翻轉
影像壓縮格式	H.264, Motion JPEG
最低照度	0.1 Lux / F1.4 (低照模式) / 0 Lux (紅外線 LED 開啟)
紅外線濾片切換	自動 / 排程 / 白天(彩色) / 夜間(黑白)
紅外線投射距離	高功率紅外線 LED 850nm / 有效投射距離 55 米
鏡頭	3.3 ~ 12 mm / F1.4
影像壓縮控制	固定壓縮率(CBR) / 動態壓縮率(VBR) / GOP 支援
網路介面	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
通訊協定	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF, ICMP, IGMP, SNMP
警報偵測功	聲音偵測/動態影像偵測/ 警報偵測 觸發 SD Card 錄影, 影像傳送 FTP 或 E-mail
Live 視頻輸出	CVBS 1.0Vp-p, 75 歐姆, BNC 連接器
聲音輸入/輸出	單聲道, 1.4 Vp-p, 50 KΩ, 端子台連接器
連線使用數	最大同時 8 人
防水等級	IP66
重量	2200g
尺寸	124mm(W) x 113mm(H) x 310mm(D)
電源	AC100 - 240V (±10%)

COLOR CAMERA



規格若有變動, 恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享