CWM-6249HCR

《產品特性》

- 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- H.264 及 MJPEG 三串流同時輸出
- 紅外線 LED，有效距離可達 35 米
- 3D 數位雜訊抑制(MCTF)
- 2D 寬動態功能
- SD 卡備份功能
- 支援 ONVIF

規格表

型　　號	CWM-6249HCR
系統	CPU ARM11，528MHz，256MB DDR 記憶體，256MB 快閃記憶體
影像晶片	1/2.7" CMOS(2M-Pixel)
影像輸出解析度	1080P(1920 x 1080)，720P(1280 x 720)，D1(720 x 480)，CIF(352 x 240)
影像校正	亮度，對比，色相，色濃度，銳利度，水平翻轉，垂直翻轉
影像壓縮格式	H.264 ，Motion JPEG
最低照度	0.1 Lux / F1.4 (低照模式) ，0 Lux (紅外線 LED 開啟)
紅外線濾片切換	自動 / 排程 / 白天(彩色) / 夜間(黑白)
紅外線投射距離	高功率紅外線 LED 850nm / 有效投射距離 35 米
鏡頭	3.3 ~ 12 mm / F1.4
影像壓縮控制	固定壓縮率(CBR) / 動態壓縮率(VBR) / GOP 支援
網路介面	10Mbps / 100Mbps Base-T，RJ-45
通訊協定	IP，TCP，UDP，HTTP，SMTP，NTP，DDNS，UPnP，FTP,ARP，DHCP，PPPoE，DNS，RTSP，RTCP，Telnet,ONVIF，ICMP，IGMP,SNMP
警報偵測功	聲音偵測/動態影像偵測/警報偵測 觸發 SD Card 錄影，影像傳送 FTP 或 E-mail
Live 視頻輸出	CVBS 1.0Vp-p，75 歐姆，BNC 連接器
聲音輸入/輸出	單聲道，1.4 Vp-p ，50 KΩ ，端子台連接器
連線使用數	最大同時 8 人
防水等級	IP 66
重量	1450g
尺寸	98.5mm(W) × 90mm(H) × 195mm(D)
電源	DC12V，10.5W / PoE，12W

COLOR CAMERA