

# 彩色紅外線自動對焦網路攝影機

010101001011

## CWM-6251HJR



### 《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ❖ H. 265/H. 264/MJPEG 多串流同時輸出
- ❖ 紅外線 LED 有效距離可達 100 米
- ❖ 5.3mm~130mm 自動對焦鏡頭
- ❖ 防水係數 IP67、防破壞 IK10
- ❖ WDR 寬動態
- ❖ 支援 ONVIF
- ❖ 支援 PoE

### 規格表

型號	CWM-6251HJR
系統	嵌入式 SoC ARM Cortex-A9 816MHz, 512MB DDR3L, 256MB 快閃記憶體
影像晶片	1/2.8" CMOS 感光元件
鏡頭	5.3~130mm / 光圈: F1.6 廣角~F4.3 望遠
影像解析度	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 640 x 480 / 352 x 240
影像校正	亮度、對比、色相、色濃度、銳利度、水平翻轉、垂直翻轉、旋轉
影像壓縮格式	H.265/HEVC main profile, H.264 main and high profile, Motion JPEG
最低照度	彩色: 0.02 Lux at F1.5; 黑白: 0.005 Lux at F1.5; 0 Lux (紅外線開啟)
紅外線濾片切換	自動 / 排程 / 白天(彩色) / 夜間(黑白)
紅外線投射距離	8 顆高功率紅外線 LED 850nm, 有效投射距離 100 米 (視環境而定)
電子快門	1/30 (1/25) 秒~1/30000 秒
影像壓縮控制	動態壓縮率 (VBR)、固定壓縮率 (CBR)、GOP 支援、Smart H.264/H.265
IVS 功能	動態偵測, 防破壞偵測, 高階動態偵測, 號誌偵測, 電子圍籬, 物件計數
警報功能	動態偵測 / 防破壞偵測 / 聲音偵測 / 數位警報 DI 偵測 / 網路斷線偵測 / 可程式化智慧事件偵測
警報輸入 / 輸出	輸入 1 組 / 輸出 1 組
聲音功能	單音 1.98 Vp-p, 2.2KΩ, Terminal Block (支援雙向語音, 需外接麥克風)
網路介面	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
通訊協定	IPv4、IPv6、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、SMTP、SIP、MQTT、QoS、SNMP、SNMP Trap、NTP、DDNS、UPnP、FTP、ARP、DHCP、PPPoE、DNS、RTSP、RTCP、Telnet、ICMP、IGMP、ONVIF Profile S、SDDP、Bonjour
SD 記憶卡	支援 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡 (需另購, 最大 128GB)
使用者保護	IP 地址過濾, MAC 地址過濾, 使用者權限管控/設定, 最大同時 10 人連線
防護係數	防水 IP67 / 防破壞 IK10
尺寸/重量	116mm(W) x 112mm(H) x 372mm(D) / 1800g
電源	DC12V ±10%, 消耗功率 12W / PoE+ (符合 IEEE 802.3at), 消耗功率 14W

## COLOR CAMERA



規格若有變動, 恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享