

彩色紅外線自動對焦網路攝影機

010101001011

CWM-6274HCR



《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ❖ H.264 及 MJPEG 多串流同時輸出
- ❖ 紅外線 LED 有效距離可達 60 米
- ❖ 20 倍自動對焦鏡頭
- ❖ 防水係數 IP66
- ❖ WDR 寬動態
- ❖ 支援 ONVIF
- ❖ 支援 PoE

規格表

型號	CWM-6274HCR
系統	嵌入式 SoC ARM11、528 MHz、256 MB DDR2 記憶體、256 MB 快閃記憶體
影像晶片	1/2.8" CMOS image sensor
影像輸出解析度	1920 x 1080、1280 x 720、720 x 480、352 x 240
影像校正	亮度，對比，色相，色濃度，銳利度，水平翻轉，垂直翻轉
影像壓縮格式	H.264，Motion JPEG
最低照度	0.02 lux @ F1.6 (彩色)、0.0 Lux (紅外線 LED 開啟)
紅外線濾片切換	自動 / 排程 / 白天(彩色) / 夜間(黑白)
紅外線投射距離	8 顆高功率紅外線 LED 850nm，有效投射距離 60 米
鏡頭	4.7~94mm / 光圈：F1.6 廣角~F3.0 望遠
縮放倍數	20 倍光學鏡頭 / 最短對焦距離：0.2 米(廣角)、1.0 米(望遠)
電子快門	1/30(1/25)秒~1/8000 秒
自動增益控制	36 dB 可調整
3D 雜訊抑制	關 / 1~32 (可選擇)
影像壓縮控制	固定壓縮率(CBR) / 動態壓縮率(VBR) / GOP 支援
網路介面	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
通訊協定	IPv4、IPv6、TCP、UDP、HTTP、SMTP、NTP、DDNS、UPnP、FTP、ARP、DHCP、PPPoE、DNS、Telnet、RTSP、RTCP、ICMP、IGMP、SNMP、SIP、ONVIF profile S、Bonjour
SD 記憶卡	支援 Micro SD/SDHC 記憶卡 (需另購)
使用者保護	可編輯 10 組使用者權限及密碼，最大同時 8 人連線
防水係數	IP66
重量	1800g
尺寸	116mm(W) x 112mm(H) x 372mm(D)
電源	DC12V ±10% / PoE+ (IEEE 802.3at compliant)

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享