

彩色紅外線網路攝影機

010101001011

CWM-62HCR



《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ❖ H.264 AVC/MPEG-4 即時影像壓縮
- ❖ 紅外線 LED，有效距離可達 45 米
- ❖ 3D 數位雜訊抑制 (MCTF)
- ❖ 2D 寬動態功能
- ❖ SD 卡備份功能
- ❖ 支援 ONVIF

規格表

型號	CWM-62HCR
系統	CPU ARM11, 528MHz, 256MB DDR 記憶體, 256MB 快閃記憶體
影像晶片	1/2.7" CMOS (2M-Pixel)
影像輸出解析度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (720 × 480), CIF (352 × 240)
影像校正	亮度, 對比, 色相, 色濃度, 銳利度, 水平翻轉, 垂直翻轉
影像壓縮格式	H.264, Motion JPEG
最低照度	0.1 Lux / F1.4 (低照模式), 0 Lux (紅外線 LED 開啟)
紅外線濾片切換	自動 / 排程 / 白天(彩色) / 夜間(黑白)
紅外線投射距離	高功率紅外線 LED 850nm / 有效投射距離 45 米
鏡頭	3.3 ~ 12 mm / F1.4
影像壓縮控制	固定壓縮率 (CBR) / 動態壓縮率 (VBR) / GOP 支援
網路介面	: 10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
通訊協定	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF, ICMP, IGMP
警報偵測功	臉部偵測/防破壞偵測/聲音偵測/動態影像偵測/警報偵測 觸發 SD Card 錄影, 影像傳送 FTP 或 E-mail
Live 視頻輸出	CVBS 1.0Vp-p, 75 歐姆, BNC 連接器
聲音輸入/輸出	單聲道, 1.4 Vp-p, 50 KΩ, 端子台連接器
連線使用數	最大同時 8 人
防水等級	IP 66
重量	1700g
電源	AC100~240V (±10%) / PoE+ (IEEE 802.3at compliant)

COLOR CAMERA