

CWM-7205HJR



《產品特性》

- ❖ Full HD 1080P 即時影像
- ❖ H. 264+/H. 264 影像壓縮格式
- ❖ 5 顆紅外線 LED 最遠達 30 米
- ❖ 支援 PoE 網路供電
- ❖ 支援 ONVIF 協定

規格表

751 U 2	
型號	CWM-7205HJR
影像晶片	1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor
影像解析	1920x1080@30fps / 1280x720@30fps / 640x480@30fps
影像調整	可調整亮度、對比、相位、飽和度、銳利度、自動增益、自動電子快門、 夜間模式、數位雜訊抑制、背光補償、數位寬動態、白平衡
影像壓縮格式	H. 264+ / H. 264
最低照度	彩色 0.01Lux / 黑白 0.005Lux
紅外線投射	5 顆高功率 IR LED / MAX 30M (視現場環境而定)
鏡頭	3.6mm / 6mm (F2.0)
影像壓縮控制	CBR \ CVBR
雜訊比	高於 60dB
寬動態	120dB
通訊協定	IPv6 \ IPv4 \ HTTP \ HTTPS \ SNMP \ QoS/DSCP \ Access Iist \ IEEE 802.1X \ RTSP \ TCP/IP \ UDP \ SMTP \ FTP \ PPPoE \ DHCP \ DDNS \ NTP \ UPnP \ SAMBA \ Bonjour
網路介面	RJ45: 10/100 Base-T
安全保護	密碼保護,IP 位置篩選,HTTPS 傳輸,802.1X 安全保護
遠端連線	IE / Android / iPhone
尺寸	132mm (ф)х 108mm (Н)
重量	680g
工作溫度	攝氏-10 度~+50 度
電源	DC 12V Max:6W 網路供電 PoE Max:7.7W(支援 IEEE 802.3af 標準)



