

彩色紅外線網路攝影機

010101001011

CWM-7482HJR



《產品特性》

- ❖ 4 百萬畫素即時影像
- ❖ H. 264/H. 264+/M-JPEG 影像壓縮格式
- ❖ 2.8~12mm@F1.4 手動變焦鏡頭
- ❖ 5 顆紅外線 LED 最遠達 30 米
- ❖ 支援 PoE 網路供電
- ❖ IP66 防水等級
- ❖ 支援 ONVIF 協定

規格表

型 號	CWM-7482HJR
系統	Multimedia SoC RAM: 128MB Flash: 32MB
影像晶片	1 / 3" Mega-Pixel CMOS Sensor
影像解析度	2592x1520@25fps / 2048x1536@30fps / 1920x1080@30fps / 1600x1200@30fps / 1280x960@30fps / 1280x720@30fps / 800x600@30fps / 640x480@30fps / 640x360@30fps / 320x240@30fps
影像調整	可調整亮度、對比、相位、稅利度、電子快門、影像方向、飽和度、白平衡
影像壓縮格式	H. 264 / H. 264+ / M-JPEG
最低照度	彩色: 0.08Lux (AGC ON) / 黑白: 0.03 Lux (AGC ON)
紅外線投射	5 顆高功率 IR LED (投射距離最遠 30 米)
鏡頭	2.8~12mm Lens @ F1.4
影像壓縮控制	CBR, CVBR
網路介面	RJ45: 10/100 Base-T
聲音輸出/輸入	輸出: 3.5mm x 1 / 輸入: 3.5mm x 1
警報輸出/輸入	DO x 1 / DI x 1
通訊協定	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、存取清單、IEEE 802.1X、RTSP、 TCP/IP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、Samba、Bonjour、 ONVIF Profile S
遠端連線	IE / Android / iPhone
記憶卡	支援 Micro SD
防水等級	IP 66
工作溫度	-20~60°C / -4~140°F
尺寸/重量	Ø77.4 x 高 125.5 (mm) / 720g
電源	DC 12V Max: 6W / PoE Max: 7.7W

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享