

彩色紅外線網路攝影機

010101001011

CWM-74VCR



《產品特性》

- ❖ 2 百萬畫素
- ❖ 支援影音輸出
- ❖ H. 264/M-JPEG 影像壓縮格式
- ❖ 內建機械式可移動 IR Cut filter
- ❖ 紅外線投射距離 15 米
- ❖ 3D+2D 數位雜訊抑制
- ❖ SD 卡備份功能
- ❖ 支援 ONVIF

規格表

型 號	CWM-74VCR
影像晶片	1/2.7" CMOS(2M-Pixel)
影像解析	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
影像調整	亮度、對比、彩度、飽和、銳利度、自動增益控制、電子快門、夜間模式、 鏡頭畸變校正、去霧、數位寬動態、影像翻轉、白彩夜黑照度調整、數位雜訊抑制
影像壓縮格式	H. 264 / M-JPEG
最低照度	彩色：0.05Lux (AGC ON) / 黑白：0.05Lux (AGC ON)
ICR	Mechanism IR cut Filter
紅外線投射	18 個 IR LED / 15M
鏡頭	3~9mm Lens@F1.8
影像壓縮	CBR, VBR
網路介面	10/ 100 Base-T
通訊協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/ IP, SMTP, FTP, PPPoE, QoS/DSCP, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SNMP, ONVIF
功能	影像快照/位移偵測/事件觸發可傳 mail,FTP/SD card 備份/ 密碼保護/雙向語音/警報輸入/IP 過濾/斷線偵測/排程錄影
攝影機接點	RJ-45 網路連接埠/外部音訊輸入/DC-12V 輸入 警報觸發輸入/乾接點輸出 (NC/NO) /影像輸出/聲音輸出
連線使用數	最大 10 人
POE	支援
尺寸	132mm (Φ) x 108mm (H)
電源	DC 12V 最大: 3.96W (IR ON), 2.52W (IR OFF) PoE 最大: 5.28W (IR ON), 3.36W (IR OFF)

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。
The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享