

彩色紅外線網路攝影機

010101001011

CWM-9282D



《產品特性》

- ❖ 2 百萬畫素 (1920 x 1080)
- ❖ H. 265/H. 264/MJPEG 影像壓縮格式
- ❖ 紅外線投射距離 30~60 米
- ❖ 內建機械式濾光鏡片
- ❖ 支援 micro SD 卡 (最大 128GB)
- ❖ IP67 防護等級
- ❖ 支援 ONVIF
- ❖ 支援 PoE

規格表

型 號	CWM-9282D
影像晶片	1/2.9" CMOS
鏡頭	2.8~12mm@F1.4 變焦鏡頭
影像解析	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
影像串流	串流 1: 1080P / 720P @30fps, 串流 2: D1 / CIF / 480 x 240 @30fps
Bit Rate	64Kbps~6Mbps
電子快門	1/25s~1/100,000s
紅外線	ICR auto switch, 夜視距離 30~50M
最低照度	0.0035 lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with IR 0.013 lux@F2.0, AGC ON; 0 lux with IR
影像壓縮	CBR/VBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等 均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
網路介面	RJ45
通訊協定	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS SMTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS, ONVIF
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制 (支援最多 3 個用戶同時監控)
警報功能	移動警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示
智能分析	鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 區域入侵
一般功能	浮水印 / IP 位置過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 非法登陸鎖定
聲音	1CH 聲音輸入, 音頻格式 G711A / U
SD 卡支援	支援 micro SD 卡, 最大支援容量 128GB
防水等級	IP 67
尺寸/重量	80.5 x 80.5 x 217.7 mm / 約 650g
工作環境	- 30 ° C~60 ° C (-22° F~140° F) / 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
電源	DC 12V/PoE

COLOR CAMERA



規格若有變動, 恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享