

彩色紅外線網路攝影機

010101001011

CWM-M6282D



《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ❖ H. 264 及 MJPEG 多串流同時輸出
- ❖ 紅外線 LED 有效距離可達 30 米
- ❖ 防水係數 IP66
- ❖ HDR 高寬動態
- ❖ 3D 畫面降噪
- ❖ 支援 ONVIF
- ❖ 支援 PoE

規格表

型號	CWM-M6282D
系統	SoC ARM Cortex-A9 600MHz、256MB DDR3 記憶體、32MB 快閃記憶體
影像晶片	1/2.7" CMOS image sensor
影像輸出解析度	1920 x 1080、1280 x 960、1280 x 720、720 x 480、640 x 480、352 x 240
影像校正	亮度，對比，色相，色濃度，銳利度，水平翻轉，垂直翻轉
影像壓縮格式	H. 264，Motion JPEG
最低照度	0.08 Lux / F1.4 (彩色)、0.02 Lux / F1.4 (黑白) 0 Lux (紅外線 LED 開啟)
紅外線濾片切換	自動 / 排程 / 白天(彩色) / 夜間(黑白)
紅外線投射距離	高功率紅外線 LED 850nm，有效投射距離 30 米
鏡頭	2.8~12mm(F1.4)
電子快門	1/30(1/25)秒~1/30000 秒
自動增益控制	42 dB 可調增益
3D 雜訊抑制	關 / 1~32 (可調整)
影像壓縮控制	固定壓縮率(CBR) / 動態壓縮率(VBR) / GOP 支援
網路介面	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
通訊協定	IPv4、IPv6、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、SMTP、SIP、MQTT、QoS、NTP、DDNS UPnP、FTP、ARP、DHCP、PPPoE、DNS、RTSP、RTCP、Telnet、ICMP、IGMP、 ONVIF Profile S、SDDP
使用者保護	可編輯 10 組使用者權限及密碼，最大同時 10 人連線
防水係數	IP66
重量	490g
尺寸	68mm(W) x 69mm(H) x 214mm(D)
電源	DC12V ±10% / PoE (IEEE 802.3af compliant)

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享