



CC-L35IR

CC-L20IR

CC-D25IR/EX



機種型號	CC-L35IR	CC-D25IR/EX	CC-L20IR
鏡頭選擇	6mm, 8mm, 12mm, 16mm	4.3 mm, 6 mm, 8 mm	3.6 mm, 6 mm
輸入電壓	AC90V ~ 260V	DC12V	DC12V
消耗功率	10 W	4 W	3 W
紅外線照射距離	25公尺	20/25公尺	16公尺
紅外線光束角度	20度	45度	30度
發光體	12個方型紅外線LED 850nm 壽命20000小時	24個紅外線LED 850nm 壽命20000小時	14個紅外線LED 850nm 壽命20000小時
CDS控制	彩色/黑白訊號自動轉換(照度低於20 LUX LED自動開啓)		
攝像元素	1/3" Exview HAD CCD	1/3" CCD SENSOR/ 1/3" Exview HAD CCD	1/3" Super HAD CCD
影像總圖素	537(H)x505(V)NTSC	512(H)x492(V)NTSC	537(H)x505(V)NTSC
有效面積	6mm(H)x4.96mm(V)		
掃描系統	2:1交織式掃描525 lines, 60 fields/秒(NTSC)		
水平垂直同步頻率	15.734KHz/60Hz(NTSC)		
解析度	420條	380條/420條	420條
最低照度	0.05LuxF1.8 O Lux(IR開啓)	0Lux(IR ON)	0.05LuxF1.8 O Lux(IR開啓)
信號雜訊比	50dB以上(AGC-OFF)	48dB以上	56dB以上(AGC-OFF)
白平衡控制	自動(2500 ~ 9500K)	自動	自動(2500 ~ 9500K)
輪廓補正功能	水平, 垂直		
快門	1/60 ~ 100,000秒		
逆光補償	有	無	有
防水系數	IP-65	IP-65	IP-67
視頻輸出	CVBS 1.0Vp-p, 75ohm		
工作環境溫度	-10°C ~ +50°C		
外觀尺寸	100(直徑)x235(長)mm	63(直徑)x112(長)mm	65(直徑)x67.7(長)mm
重量	1500g	500g	300g

COLOR INFRARED CAMERA