

黑白MONITOR系列規格表

機 型	VM-B1205	VM-B1405	VM-B1505	VM-B2010
類 型	黑白	黑白	黑白	黑白
型 別	12"	14"	15"	20"
視訊系統	EIA	EIA	EIA	EIA / CCIR
螢幕可視對角距離	290mm(最小)	315mm(最小)	350mm(最小)	470mm(最小)
解 析 度	1000條	1000條	1000條	1000條
輸入阻抗	75Ω 或高阻抗	75Ω 或高阻抗	75Ω 或高阻抗	75Ω 或高阻抗
影像端子 輸入/輸出	複合信號1.0Vp-p (F型)	複合信號1.0Vp-p (F型)	複合信號1.0Vp-p (F型)	複合信號1.0Vp-p (F型)
聲音輸出	--	--	--	1.0W
聲音端子 輸入/輸出	--	--	--	一組/一組8Ω, (RCA)
消耗電力	35W	45W	42W	35W
電源輸入	AC110/60Hz	AC110/60Hz	AC110V/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
機體重量	9.5Kg	10.0Kg	11Kg	19Kg
外觀尺寸 (D)x(W)x(H)mm	310(D)*310(W)*310(H)	310(D)*310(W)*310(H)	370(D)*355(W)*370(H)	400(D)*474(W)*455(H)
紙箱尺寸 (D)x(W)x(H)mm	370(D)*370(W)*370(H)	370(D)*370(W)*370(H)	450(D)*430(W)*405(H)	589(D)*602(W)*602(H)

彩色MONITOR系列規格表

機 型	VM-C1486	VM-C1496	VM-C2066	VM-C2096
類 型	彩色	彩色	彩色	彩色
型 別	14"	14"	20"	20"
視訊系統	NTSC	NTSC/PAL	NTSC	NTSC/PAL
螢幕可視對角距離	335mm(最小)	335mm(最小)	480mm(最小)	480mm(最小)
解 析 度	450條	560條	450條	560條
輸入阻抗	75Ω 或高阻抗	75Ω 或高阻抗	75Ω 或高阻抗	75Ω 或高阻抗
影像端子 輸入/輸出	複合信號1.0Vp-p (RCA)	複合信號1.0Vp-p (F型)	複合信號1.0Vp-p (RCA)	複合信號1.0Vp-p (F型)
聲音輸出	--	1.0W	--	1.0W
聲音端子 輸入/輸出	--	一組/一組8Ω (RCA)	--	一組/一組8Ω (RCA)
消耗電力	61W	65W	67W	70W
機體重量	10Kg	13Kg	19.5Kg	24Kg
電源輸入	AC110V/60Hz	AC110~240V 50/60Hz	AC110V/60Hz	AC110~240V 50/60Hz
外觀尺寸 (D)x(W)x(H)mm	375(D)*364(W)*330(H)	365(D)*350(W)*350(H)	490(D)*505(W)*462(H)	480(D)*474(W)*455(H)
紙箱尺寸 (D)x(W)x(H)mm	418(D)*448(W)*393(H)	442(D)*442(W)*438(H)	577(D)*593(W)*555(H)	589(D)*602(W)*602(H)

*型錄規格若與實體不符，以實體為準。