

COLOR CCD CAMERA / DAY & NIGHT / HIGH RESOLUTION

彩色攝影機/日夜兩用型/高解析型

彩色攝影機



高速球型攝影機(SDC-17H、22H、25H)

- ◎彩色水平解析度 480 條
- ◎最低照度 0.3Lux
- ◎自動或手動對焦調整
- ◎自動或手動光圈調整
- ◎高速球型攝影機直徑 145mm
- ◎360 度連續旋轉
- ◎180 度快速反向
- ◎旋轉速度可設 1~255 度/秒
- ◎警報觸發時旋轉速度可達 360 度/秒
- ◎可設 128 組預設點
- ◎前 16 組預設點可分為 4 個群組，分組執行自動掃瞄
- ◎內建 6 組警報輸入及 1 組警報輸出
- ◎警報輸入可擴充至 64 組(搭配 PIH-810)
- ◎2 種警報反應模式:
 - 1、Release 模式: 交換顯示警報畫面並恢復警報前狀態
 - ◎在自動掃瞄狀態下(AutoPan)，警報發生時攝影機會移動到相對應的警報點位置，60 秒後攝影機自動解除警報並恢復自動掃瞄狀態。
 - ◎在非自動掃瞄狀態下(手動控制)，警報發生時攝影機會移動到相對應的警報點位置，60 秒後攝影機自動解除警報並回到第 1 個預設點。
 - 2、Lock 模式: 鎖定最後 1 個警報輸入
 - ◎警報發生時攝影機會移動到相對應的警報點位置直到手動解除警報。

COLOR CAMERA



*Product specifications are subject to change without notice

CCD CAMERAS — 攝影機 — 彩色



高速球型攝影機詳細規格表

機 種	SDC-17	SDC-22	SDC-25
系 統	NTSC		
影 像 訊 號	彩色		彩色/黑白
電源供應器	90-260Vac		
電 源 輸 入	12Vac		
消 耗 供 率	13W		
鏡 頭 倍 數	17 倍	22 倍	25 倍
鏡頭伸縮速度	遠-近:5 秒	遠-近:6 秒	遠-近:3.5 秒(快速) 遠-近:6 秒(中速) 遠-近:52 秒(慢速)
攝 像 元 素	[Super HAD CCD] 1/4” Interline Transfer CCD		[Exview HAD CCD] 1/4” Interline Transfer CCD
彩色黑白影像轉換	-		開(固定彩色影像) 關(固定黑白影像) 自動(當光源低於 3Lux 時，自動由彩色轉黑白)
影像總圖數	811(H) x 508(V)		
掃 瞄 系 統	2:1 交織掃描，525 條掃描線，每秒 60 圖場		
水平/垂直同步頻率	15.734KHz，60Hz		
同 步 方 式	內同步		
最 低 照 度	0.3Lux at F1.4	0.3Lux at F1.6	0.01Lux at F1.6(黑白影像) 0.1Lux at F1.6(彩色影像)
水平解析度	480 條		570 條(黑白影像)，480 條(彩色影像)
信號雜訊比	50dB 以上		50dB 以上
自動增益控制	開(可調至 20dB)或關		8dB(低), 22dB(中), 36dB(高)
逆 光 補 償	開(可調整影像背景準位)或關		開(可調整影像背景準位)或關
逆光補償區域	固定		上，中，下，左，右
線性電子式靈敏度	-		開/關/自動
白 平 衡	自動/固定(室內或室外模式)		自動/固定/手動/室內/室外
光 圈 控 制	自動/手動		自動/手動
影 像 對 焦	自動/手動 0.005m(遠)-1.4m(近) 0.005(遠)-2.2m(近)		自動/單點/手動 0.07m(遠)-1m(近)
影 像 輸 出	CVBS 1.0Vpp/75Ω BNC		CVBS 1.0Vpp/75Ω BNC
亮 度 調 整	-		8 段可調整
對 比 調 整	-		16 段可調整
銳利度調整	VHAPSL VAPSL HAPGL HAPGH VAPG		

光學鏡頭特性				
鏡 頭 焦 距		3.9-66.3mm	3.9-86mm	3.9-95mm
鏡頭光圈 F 值		F1.4-F3.6	F1.6-F3.6	F1.6-F3.7
水平可視角度		遠-50.9° 近-2.4°	遠-55.9° 近-3.5°	遠-51.9° 近-2.2°
應用特性				
水平旋轉角度		360° 連續旋轉		360° 連續旋轉
垂 直 角 度		-5° ~+95°		-5° ~+95°
水平垂直迴轉準確度		±0.25°		±0.25°
手動操作速度		0.18° ~180°/秒		0.18° ~180°/秒
預設點速度		1° ~255°/秒		1° ~255°/秒
預設點停留時間		0 ~255 秒		0 ~255 秒
預設點位置		可設 128 組預設點		可設 128 組預設點
自動掃描群組設定		4 個群組		4 個群組
高速水平反轉		180°		180°
預設點呼叫速度		360°/秒		360°/秒
警報觸發旋轉速度		360°/秒		360°/秒
ID 設定		1-64		1-64
通 訊 介 面		RS-485		RS-485
控制線規格		建議 24AWG x 2C 雙絞隔離線		建議 24AWG x 2C 雙絞隔離線
警 報 輸 入		6 組警報輸入點		6 組警報輸入點
警 報 輸 出		1 組警報輸出點		6 組警報輸入點
警 報 模 式		鎖定或交換警報並恢復		鎖定或交換警報並恢復
環境特性				
工 作 溫 度		-5° C~+50° C		-5° C~+50° C
相 對 濕 度		0%~90%		0%~90%
機構特性				
高 度		208mm/8.3 Inch		208mm/8.3 Inch
直 徑		145mm/5.6 Inch		145mm/5.6 Inch
重 量		2.5 Kg		2.5 Kg