

紅外線高速球形攝影機

010101001011

SPA-6218HXR



《產品特性》

- ❖ 200 萬畫素超高解析度
- ❖ 18 倍光學自動對焦鏡頭 (4.7-84.6mm)
- ❖ 9 顆紅外線 LED 投射距離達 150 米
- ❖ 360° 連續運轉無角度限制
- ❖ 垂直 0~90° 自動翻轉
- ❖ 16 倍數位變焦
- ❖ IP66 防水等級

規格表一

規格	型 號	SPA-6218HXR
	攝像元件	1/2.8" CMOS IMX222
	解析度	NTSC : 1920 (H) X 1080 (V)
	影像格式	AHD (BNC 輸出)
	最低照度	彩色 : 0.05Lux@F2、黑白 : 0.005Lux@F2、IR : 0Lux/F2 (IR)
	電子快門	自動/手動 (1/30~1/10,000 秒)
	信號/雜訊比	≥ 58dB (AGC OFF)
	紅外線 LED	9 顆，有效距離 120-150 米 (視現場環境而定)
	防水等級	IP66
	工作溫度/濕度	-20°C~60°C / ≤ 90%RH(無霜結)
	尺寸	300 x 300 x 470 (mm)
	消耗功率	20W (MAX)
	電源	DC 12V/4A
	重量	5.5kg
回轉台	水平迴轉角度	360° 連續旋轉
	水平迴轉速度	速度 0.1~200° /S
	垂直旋轉角度	0~90°，支援自動翻轉
	垂直迴旋速度	速度 5~17° /S
	手控速度	高、中、低三檔可調

COLOR CAMERA

紅外線高速球形攝影機

010101001011

規格表二

鏡頭	縮放倍數	18 倍光學變焦
	焦距	4.7mm~84.6mm
	光圈	F1.6 (廣角) ~2.7 (望遠)
	最短對焦距離	10mm(廣角)-1000mm(望遠)
	可視角度	水平:54.8° ~3.40° 、垂直:41° ~2.5°
功能	白平衡	自動/手動/室內/室外
	圖片效果	自動/彩色/黑白/負片
	圖片鏡像	水準/垂直/水準+垂直/關
	寬動態	數位寬動態
	數位降噪	2D 數位降噪
	邊緣照度補償	支援
	日夜切換	自動/手動
	隱私遮閉	支援

COLOR CAMERA