

紅外線高速球形攝影機

010101001011

SPD-6312H



《產品特性》

- ❖ 12 倍光學自動對焦鏡頭 (3.8-45.6mm)
- ❖ 水平 540 條超高解析
- ❖ 自動光圈控制
- ❖ 360° 連續運轉無角度限制
- ❖ 動態隱私區域遮罩
- ❖ 水平方向 180° 快速迴轉監看

規格表一

規格	型 號	SPD-6312H
	攝像元件	Sony 1/4" Super HAD CCD
	攝像圖素	811 (H) x 508 (V)
	水平垂直頻率	15.734 KHz (H) , 59.94Hz (V)
	掃描系統	2 : 1 交織掃描 , 540 條 (彩色) 600 條 (黑白)
	影像輸出	CVBS 1.0 Vp-p / 75 Ω BNC
	同步方式	內同步
	最低照度	彩色 0.3 Lux at F1.6 , 黑白 0 Lux (IR ON)
	信號/雜訊比	50db 以上 (AGC 關閉)
	系統	NTSC
	電源	AC 100V~240V±10%
	消耗功率	8.5W
	尺寸	164 (H) x 135 (D) mm
	重量	1150g
回轉台	水平迴轉角度	360°
	水平旋轉模式	手動 , 自動 , 手動位置 , 連續位置
	水平迴轉速度	手動 0.5°/s~90°/s 8 段 , 預設 1°/s~120°/s
	垂直旋轉角度	0° ~90°
	垂直旋轉模式	手動 , 自動 , 手動位置 , 連續位置
	垂直迴旋速度	手動 0.5°/s~90°/s 8 段 , 預設 1°/s~120°/s

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享

紅外線高速球形攝影機

010101001011

規格表二

鏡頭	縮放倍數	12 倍光學鏡頭
	焦距	3.8mm~45.6mm
	最低孔徑比	1 : 1.6 (廣角) ~2.7 (望遠)
	最低對焦距離	1 m
	鏡頭光圈 F 值	F/1.6~F/360
	可視角度	廣角：65.4° (對角) 52.8° (水平) 39.7° (垂直) 望遠：5.54° (對角) 4.49° (水平) 3.40° (垂直)
功能	通訊介面	RS-485
	控制功能	迴轉/縮放/對焦/光圈/128 個預設點/起始位置
	螢幕顯示	開/關 (中英文名稱, 縮放倍數/時間日期/迴轉角度)
	縮放速度	1~15 段速 (最快 6 秒 (第 15 段), 手動模式)
	對焦速度	1~15 段速 (最快 3 秒 (第 15 段), 手動模式)
	自動對焦	自動/縮放觸發/間隔觸發
	光圈	ALC
	紅外線濾片	有
	密碼鎖定	功能設定
	自動快門速度	自動/手動 (1/60~1/100000sec)
	背光補償	開/關
	白平衡	ATW/MWB Selectable
	自動增益控制	0~36dB
	自動模式	OFF/AUTO/SEQ/TOUR
	遮罩區	開/關 (最多可設定 4 區)
	鏡射效果	開/關
	排程設定	日夜切換排程/自動模式/日光節約時間

COLOR CAMERA