

# IP高速球型攝影機

010101001011

## SPM-6218EW



### 《產品特性》

- ❖ 18 倍光學縮放鏡頭 (4.7 - 84.6mm)
- ❖ H.264/MPEG4 即時影像壓縮
- ❖ H.264/MJPEG 多串流輸出
- ❖ 12 倍數位放大
- ❖ 支援雙向語音
- ❖ 寬動態功能
- ❖ 支援 ONVIF

### 規格表

型號	SPM-6218EW
系統	CPU ARM11, 528 MHz, 256 MB DDR2 記憶體, 256 Mb 快閃記憶體
影像晶片	1/2.8" Exmor CMOS Sensor
解析度	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1 (720 x 480), CIF (352 x 240)
最低照度	0.1 lux (F1.6, 50IRE)
自動增益控制	0 至 28 dB (12 階)
影像壓縮格式	H.264, Motion JPEG
影像壓縮控制	CBR / VBR / GOP 支援
網路介面	10 / 100 Base-T, RJ-45
通訊協定	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF, SNMP
日夜切換模式	自動 / 排程 / 日 / 夜
數位寬動態	關 / 開
數位影像效果	關 / 水平鏡射
電子快門速度	1/1 至 1/10,000 秒
數位雜訊抑制	2D 關 / 開 (5 階)
控制功能	水平垂直操作 / 倍率焦距調整 / 光圈及日夜模式 / 128 個預設位置 / 原點位置
連線使用數	最大 8 人
自動掃描模式	關 / 自動 / 順序 / 巡視表
警報功能	6 輸入 / 2 輸出
重量	2300g
電源	AC100 - 240V
尺寸	Φ 155mm × 245 mm (高)

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。  
The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享