

室內IP高速球型攝影機

010101001011

SPM-6220W
SPM-6230W



《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬像素 CMOS 感光元件
- ❖ H. 264/ MPEG4 即時影像壓縮
- ❖ H. 264/ MJPEG 多串流輸出
- ❖ 支援雙向語音
- ❖ 12 倍數位放大
- ❖ 寬動態功能
- ❖ 支援 ONVIF

規格表一

規格	型號	SPM-6220W	SPM-6230W
	處理器	SoC ARM11, 528 MHz	
	記憶體	256MB DDR2 記憶體, 256MB 快閃記憶體	
	攝像元件	1/2.8" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor
	影像有效圖素	1,944 (H) × 1,224 (V)	1,944 (H) × 1,092 (V)
	解析度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (720 × 480), CIF (352 × 240)	
	掃描系統	逐行掃描	
	影像輸出	CVBS 1.0 Vp-p / 75 Ω BNC	
	最低照度	0.4lux (1/30 秒, F1.6(廣角), 50IRE, AGC=45dB, ICR-ON)	0.4lux (1/30 秒, F1.4(廣角), 50IRE, AGC=45dB, ICR-ON)
	工作溫度	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)	
	工作溼度	0% ~ 90%	
	輸入電壓	AC100~240V	
	消耗功率	16W	
	尺寸	155 (Φ) × 245 mm (H)	
	重量	2300 克	
鏡頭	縮放倍數	20 倍光學鏡頭	30 倍光學鏡頭
	焦距/光圈	4.7mm~94 mm/F1.6~36.2、關	4.4mm~132mm/F1.4~32、關
	最短對焦距離	10 毫米 (廣角), 1.0 米 (望遠)	10 毫米 (廣角), 1.5 米 (望遠)

COLOR CAMERA

室內IP高速球型攝影機

010101001011

規格表二

迴轉台	水平旋轉角度	360° 連續旋轉	
	垂直旋轉角度	- 6°~+ 96°	
	迴轉模式	手動、自動、手動位置、順序位置	
功能	控制功能	水平垂直操作/倍率焦距調整/光圈及日夜模式/ 128 個預設位置/原點位置	
	數位放大	12 倍	
	對焦模式	自動對焦 / 手動對焦	
	日夜切換模式	自動 / 日 / 夜	
	電子快門	1/1 至 1/30,000 秒	自動 / 手動(1/1 至 1/30,000)
	背光補償	關 / 開	關 / 背光補償 / 寬動態
	自動增益控制	0 至 45 dB	
	數位雜訊抑制	關 / 開 (2D , 3D)	
	自動掃描模式	關 / 掃描 (自動) / 順序 / 巡視表 / 記憶巡行	
	數位影像效果	關 / 水平鏡射 / 垂直翻轉	
	白平衡	自動模式 / 手動模式 (1700K~11000K)	自動模式 / 手動模式 (1800K ~10500K)
	排程設定	關 / 掃描 (自動) / 順序 / 巡視表 / 記憶巡行 / 預設點位置	
	壓縮格式	H.264、Motion JPEG	
	壓縮模式	CBR / VBR / GOP 支援	
	影像串流協定	RTP/HTTP、RTP/TCP、RTP/UDP、Multicast	
	加密保護	使用者權限管控/設定 (可編輯 10 組使用者權限及密碼)	
	使用者權限	同時 8 個使用者	
	網路介面	10Mbps/100Mbps, RJ-45	
	通信協定	IP/TCP、UDP、HTTP、SMTP、NTP、DDNS、UPnP、FTP、ARP、DHCP、 PPPoE、DNS、RTSP、RTCP、Telnet、ICMP、IGMP、ONVIF、SNMP	
	手機/平板	支援 iPhone、iPad、Android	
	語音格式	G.711	
	SD Card	支援 Micro SD / SDHC / SDXC 記憶卡	

COLOR CAMERA