

室外IP高速球型紅外線攝影機

010101001011

SPM-6220WHR

SPM-6230WHR



《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬像素 CMOS 感光元件
- ❖ 高功率紅外線 LED 有效距離 150 米
- ❖ H. 264/ MPEG4 即時影像壓縮
- ❖ H. 264/ MJPEG 多串流輸出
- ❖ 12 倍數位放大
- ❖ 支援雙向語音
- ❖ IP66 防水等級
- ❖ 支援 ONVIF

規格表一

型號	SPM-6220WHR	SPM-6230WHR
處理器	SoC ARM11, 528 MHz	
記憶體	256MB DDR2 記憶體, 256MB 快閃記憶體	
攝像元件	1/2.8" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor
影像有效圖素	1,944 (H) × 1,224 (V)	1,944 (H) × 1,092 (V)
解析度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (720 × 480), CIF (352 × 240)	
掃描系統	逐行掃描	
影像輸出	CVBS 1.0 Vp-p / 75 Ω BNC	
規格	彩色 0.4Lux (F1.6、1/30 秒、AGC ON) 黑白 0.03 Lux (F1.6、1/30 秒、AGC ON) 紅外線開啟 0Lux	彩色 0.4Lux (F1.4、1/30 秒、AGC ON) 黑白 0.03 Lux (F1.4、1/30 秒、AGC ON) 紅外線開啟 0Lux
	紅外線	高功率紅外線 LED 850nm (有效投射距離 150 米)
防水等級	IP66	
工作溫度	- 40°C ~ + 50°C (-40°F ~ 122°F)	
工作溼度	0% ~ 90%	
輸入電壓	AC100~240V	
消耗功率	67W	
尺寸	228 (Φ) × 347 mm (H)	
重量	4700 克	

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享

室外IP高速球型紅外線攝影機

010101001011

規格表二

鏡頭	縮放倍數	20 倍光學鏡頭		30 倍光學鏡頭	
	焦距/光圈	4.7mm~94 mm/F1.6~F3.5		4.4mm~132mm/F1.6~F4.6	
	最短對焦距離	10 毫米 (廣角), 1.0 米 (望遠)		10 毫米 (廣角), 1.5 米 (望遠)	
迴轉台	水平旋轉角度	360° 連續旋轉			
	垂直旋轉角度	- 5°~+ 90°			
	迴轉模式	手動、自動、手動位置、順序位置			
功能	控制功能	水平垂直操作/倍率焦距調整/光圈及日夜模式/ 128 個預設位置/原點位置			
	數位放大	12 倍			
	對焦模式	自動對焦 / 手動對焦			
	日夜切換模式	自動 / 日 / 夜		彩色 / 黑夜 / 自動	
	電子快門	自動 / 手動(1/1 至 1/30,000)			
	背光補償	關閉 / 啟動			
	自動增益控制	0 至 45 dB			
	數位雜訊抑制	關閉 / 啟動			
	自動掃描模式	關閉 / 啟動 (掃描 / 順序 / 巡視表 / 記憶巡航)			
	數位影像效果	關 / 水平鏡射 / 垂直翻轉			
	白平衡	自動(一般/鈉燈/汞燈) / 手動(紅色調整/藍色調整)			
	排程設定	關閉 / 自動模式 / 預設點			
	壓縮格式	H.264、Motion JPEG			
	壓縮模式	CBR / VBR / GOP 支援			
	影像串流協定	RTP/HTTP、RTP/TCP、RTP/UDP、Multicast			
	加密保護	使用者權限管控/設定 (可編輯 10 組使用者權限及密碼)			
	使用者權限	同時 8 個使用者			
	網路介面	10Mbps/100Mbps, RJ-45			
	通信協定	IP/TCP、UDP、HTTP、SMTP、NTP、DDNS、UPnP、FTP、ARP、DHCP、 PPPoE、DNS、RTSP、RTCP、Telnet、ICMP、IGMP、ONVIF、SNMP			
	手機/平板	支援 iPhone、iPad、Android			
	語音格式	G.711			
	SD Card	支援 Micro SD / SDHC 記憶卡			

COLOR CAMERA