

低照度全彩色攝影機

010101001011

CC-1331L



全室外型

《產品特性》

- ❖ Made In Taiwan 品質保證
- ❖ SONY Super HAD CCD
- ❖ 自動增益控制
- ❖ 具電子快門功能
- ❖ 具輪廓補正功能
- ❖ 低照度特殊設計
- ❖ AC 90V~260V

規格表

機種型號	CC-1331L
掃描系統	2:1 交織掃描
攝像元件	SONY 1/3" Color CCD
影像總圖素	NTSC: 537*505 PAL: 537*597
影像解析度	420 條
最低照度	0.04Lux / F1.1
同步頻率	NTSC: 15.734 KHz - PAL: 15.625KHz
水平垂直同步頻率	NTSC: 59.94 Hz - PAL: 50Hz
鏡頭	4mm 6mm 8mm
電子快門	AUTO, 1/60 to 1/100,000 sec
白平衡	自動 (2500K-9500K)
增益控制	自動
GAMMA	0.45
視頻輸出	1.0Vpp 75 Ohms
同步方式	內同步
信號雜訊比	最大可調至 48 dB
防水係數	IP 66
電源	AC 90-260 V / DC 12V
工作溫度	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)
消耗功率	8.5W
尺寸	110mm(φ), 230mm(L)

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享