

COLOR CCD CAMERA / DAY & NIGHT / HIGH RESOLUTION

彩色攝影機/日夜兩用型/高解析型

CC-6301 系列

彩色攝影機



- ★使用 SONY 1/3"高感度 CCD
- ★紅外線濾光片機械式自動切換
- ★多種白平衡功能
- ★內建高感度麥克風，可建立含音訊的監視系統
- ★電源同步與內同步可切換
- ★日夜兩用全天候安全監控
- ★可使用 Video 或 DC Drive 自動光圈鏡頭
- ★建議使用紅外線鏡頭，可提高照度並確保焦距清晰

規格表

機種型號	CC-6301CN	CC-6301HCN	CC-6301EHCN
輸入電壓	AC90~260V		
攝像元素	1/3" Super HAD CCD Sensor	1/3" Super HAD CCD Sensor	1/3" ExView HAD CCD Sensor
影像總圖素	537(H) x 505(V)	811(H) x 508(V)	811(H) x 508(V)
有效面積	5.59mm(H)x4.68mm(V)	5.59mm(H)x4.68mm(V)	6.00mm(H)x4.96mm(V)
水平/垂直同步頻率	15.734KHz / 59.94Hz		
掃描系統	2:1 交織式掃描		
同步方式	電源同步/內同步可切換		
紅外線濾片切換	固定式：彩色模式；自動：切換黑白彩色模式		
解析度	彩色：420 條、黑白：480 條	彩色：480 條、黑白：550 條	
最低照度	彩色：0.08 Lux/F1.2	彩色：0.1 Lux/F1.2	彩色：0.05 Lux/F1.2
	0 Lux(IR 開啓)	0 Lux(IR 開啓)	0 Lux(IR 開啓)
	黑白：0.01 Lux/F1.2	黑白：0.02 Lux/F1.2	黑白：0.01 Lux/F1.2
信號雜訊比	50dB 以上(自動增益關閉)		
自動增益	開或關		
白平衡調整	三種模式 ATW/PUSH/HOLD/3200K/4200K/4700K/6300K		
輪廓補正功能	水平及垂直		
消耗功率	5.3W		
電子快門	1/60S ~ 1/100,000S(自動或關閉)		
逆光補償	有		
視頻輸出	CVBS1.0Vp-p,75Ohm		
音頻輸出	有		
鏡頭座	C 或 CS		
光圈驅動	Direct Drive(DC)或 Video Drive		
工作溫度	-10°C~+50°C(14°F~122°F)		
伽瑪特性	$\gamma = 0.45$		
尺寸	56mm(寬)x54mm(高)x112 長		
重量	510g		