

# 日夜兩用寬動態攝影機

010101001011

## CC-6352SD



### 規格表

#### 《產品特性》

- ❖ Made In Taiwan 品質保證
- ❖ 極高解析度：彩色 600 TVL 黑白 700 TVL
- ❖ 3 維數位雜訊抑制
- ❖ 內建高感度麥克風，可全方位影音監控
- ❖ 數位放大 10 倍
- ❖ 電子影像防震
- ❖ 日夜兩用

機種型號	CC-6352SD
掃描系統	2:1 交織掃描
攝像元件	SONY 1/3" Vertical Double-Density Interline CCD SENSOR
影像圖素	NTSC : 976 ( H ) x 494 ( V )
水平垂直同步	NTSC: 15.734kHz / 59.94 Hz
解析度	彩色 600 條 / 黑白 700 條
最低照度	彩色:0.0002Lux / F1.4 (Sense-Up Auto) 黑白:0.0001Lux / F1.4 (Sense-Up Auto)
曝光模式	自動光圈控制 / 電子快門控制
視頻輸出	1Vp-p , 75 Ohms
雜訊比	More than 50 dB
同步	電源同步 / 內同步
白平衡	自動 / 手動
增益控制	低 / 中 / 高 / 關
感度增強	自動(最大 256 倍) / 關
寬動態	低 / 中 / 高
寬動態對比度	4000:1
數位放大	有(最高 10 倍) / 關
數位迴轉	水平垂直方向皆可控制(依據放大倍數作為控制範圍)
低速快門	2~16F1d / 24F1d / 32F1d / 64F1d / 128F1d / 256F1d / 512F1d
電子快門	1/60 to 1/90,000 sec
操作方式	螢幕選單
工作溫度	(-10°C ~ +50°C)
電源	AC 100-240V
消耗功率	5.1W
尺寸	56(寬)55(高)112(深)mm
重量	510g

## COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享