

# 球型彩色網路攝影機

010101001011

## CIM-620



### 《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ❖ H. 264 及 MJPEG 三串流同時輸出
- ❖ 3D 數位雜訊抑制 (MCTF)
- ❖ 2D 寬動態功能
- ❖ 支援 SD 卡備份
- ❖ 支援單向語音
- ❖ 支援數位放大
- ❖ 支援 ONVIF

### 規格表

型號	CIM-620
系統	CPU ARM11, 528MHz, 256MB DDR 記憶體, 256MB 快閃記憶體
影像晶片	1/2.7" CMOS(2M-Pixel)
影像輸出解析度	1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720), D1(720 x 480), CIF(352 x 240)
影像校正	亮度, 對比, 色相, 色濃度, 銳利度, 水平翻轉, 垂直翻轉
影像壓縮格式	H. 264, Motion JPEG
最低照度	0.8 Lux / F1.8
逆光補償	關/開
電子快門	1/30(1/25)秒~1/8000 秒
白平衡調整	自動/鎢絲燈/室內/日光燈 1/日光燈 2/室外 1/室外 2
隱私遮罩	關 / 開(4 區塊)
自動增益控制	36 dB 可調增益
影像壓縮控制	固定壓縮率(CBR)/動態壓縮率(VBR)/GOP 支援
網路介面	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
通訊協定	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF, ICMP, IGMP, SNMP
警報偵測功	聲音偵測/動態影像偵測 觸發 SD Card 錄影, 影像傳送 FTP 或 E-mail
連線使用數	最大同時 8 人
SD Card 支援	Micro SD / SDHC 記憶卡
重量	250g
尺寸	Ø105 x 39mm
電源	DC12V ±10% / PoE (IEEE 802.3af compliant)

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享