

紅外線彩色攝影機

IR COLOR CAMERA

010101001011

CIW-3724D



產品特性

- ※使用高硬度鋁合金外殼，防水等級IP67。
- ※使用24個850nm紅外線 LED。

CIW-7418D



產品特性

- ※使用高硬度鋁合金外殼，防水等級IP67。
- ※使用18個850nm紅外線 LED。

機種型號	CIW-3724D	CIW-7418D
影像元件	1/3 SHARP CCD SENSOR	1/3 SONY CCD SENSOR
影像圖素	NTSC: 537 x 505 PAL: 537 x 597 (HxV)	NTSC: 512 x 492 PAL: 512 x 582 (HxV)
畫素	NTSC: 270,000 PAL: 320,000	
水平同步頻率	NTSC: 15.734 KHz PAL: 15.625 KHz	
解析度	380 條	高於 380 條
發光體	24 個 850 nm 紅外線 LED	18 個 850 nm 紅外線 LED
最低照度	0.1 Lux@F1.2 / 0 Lux (紅外線開啓)	
信號雜訊比	More than 48dB	
電子快門	NTSC: 1/60~1/100,000s PAL: 1/50~1/110,000s	AUTO, up to 1/100,000s
增益控制	自動	
白平衡	自動	
鏡頭座	Board lens 3.6mm / F2.0 (選配4.3/6.0/8.0mm)	3.6 mm, 6 mm
伽瑪修正量	0.45	
同步系統	2:1 交織掃描	
照射距離	15公尺	18公尺
IR啟動方式	照度低於 10 Lux 自動啟動紅外線投射	
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohms, BNC or F Connector	
工作溫度	-10°C~50°C(14°F~122°F)	
消耗功率	3W	2.5W 180 mA (LED ON)
電源	DC 12V ± 10%	

IR COLOR CAMERA