

彩色網路攝影機

010101001011

CWM-620CD



《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ❖ H.264 及 MJPEG 四串流同時輸出
- ❖ 3D 數位雜訊抑制 (MCTF)
- ❖ 2D 寬動態功能
- ❖ 支援雙向語音
- ❖ 支援 SD 卡備份
- ❖ 支援 ONVIF

規格表

型號	CWM-620CD (不含鏡頭)
系統	CPU ARM11, 528MHz, 256MB DDR 記憶體, 256MB 快閃記憶體
影像晶片	1/2.7" CMOS(2M-Pixel)
影像輸出解析度	1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720), D1(720 x 480), CIF(352 x 240)
影像校正	亮度, 對比, 色相, 色濃度, 銳利度, 水平翻轉, 垂直翻轉
影像壓縮格式	H.264, Motion JPEG
最低照度	彩色: 0.2 Lux (F1.2) / 黑白: 0.05 Lux (F1.2)
紅外線濾片切換	自動 / 排程 / 白天(彩色) / 夜間(黑白) / 外部控制
3D 雜訊抑制	關 / 1~32 (可選擇)
2D 寬動態	關 / 自動 / x2 / x3 / x4
影像壓縮控制	固定壓縮率(CBR) / 動態壓縮率(VBR) / GOP 支援
網路介面	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
通訊協定	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF
警報偵測功能	臉部偵測/防破壞偵測/聲音偵測/動態影像偵測/警報偵測 觸發 SD Card 錄影, 影像傳送 FTP 或 E-mail
Live 視頻輸出	CVBS 1.0Vp-p, 75 歐姆, BNC 連接器
聲音輸入/輸出	單聲道, 1.4 Vp-p, 50 KΩ, 3.5mm 耳機插孔
連線使用數	最大同時 8 人
工作環境溫度	-25°C ~ +50°C (-13°F ~ 122°F)
重量	380g
尺寸	70mm(W) x 50mm(H) x 110mm(D)
電源	DC12V ±10% / PoE (IEEE 802.3af compliant)

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享