

防破壞變焦鏡頭攝影機

CVL-7358/CVL-7358H

《產品特性》



- ❖ 經實驗室防敲擊檢驗
- ❖ SONY Super HAD 晶片
- ❖ 防拆卸特殊設計
- ❖ 特殊電源設計，不色飄

規格表

機種型號	CVL-7358	CVL-7358H
掃描系統	2:1 交織掃描	
攝像元件	1/3" CCD IMAGE SENSOR	
影像總圖素	NTSC:510*492 PAL:500*582	NTSC:768*494 PAL:752*582
影像解析度	420 條	520 條
最低照度	0.5 Lux	1 Lux
同步頻率	NTSC: 15.734 KHz—PAL: 15.625KHz	
水平垂直同步頻率	NTSC: 59.94 Hz—PAL: 50Hz	
鏡頭	3.5-8.0mm lens	
電子快門	Up to 1/100,000 sec	
白平衡	自動	
增益控制	自動	
GAMMA	0.45	
視頻輸出	1.0Vp-p 75 Ohms Composite	
同步方式	AC : Line Lock	
信號雜訊比	最大可調至 48 dB (AGC OFF)	
電源	AC 24V	
工作溫度	(-10°C ~ +45°C)	
儲存溫度	(-30°C ~ +60°C)	
消耗功率	3W	3.5W
尺寸	126 (W), 100 (H), 126 (D)	
重量	700g	

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享