

DHD308A



※產品結准※











H. 264 壓縮格式

PC

遠端連線

滑鼠操作







控制

CMS 中控管 理軟體

遠端監看

規格表

機種型號	DHD308A
系統	嵌入式 Linux 系統
影像輸入	BNC (AHD/CVBS) x 8
影像輸入解析度	1920x1080@120FPS \ 1280x720@120FPS \ 960x480@120FPS
視訊輸出	VGA (1080P) *1 \ HDMI (1080P) *1 \ BNC (Video) *1
聲音輸入	RCA * 1
聲音輸出	RCA * 1
錄影解析度	1920x1080@120FPS \ 1280x720@240FPS \ 960x480@240FPS
分割畫面	1、4、9、輪跳、畫面凍結
數位放大功能	即時影像、回放可達 5 倍數位放大
儲存影像方式	SATA 硬碟 1 顆(選購,單顆 MAX:6TB)
影像壓縮格式	H. 264
外部連接埠	USB 2.0 x 2 (前、後各 1,支援 32G USB 隨身碟備份)
網路介面	RJ-45 x 1 (10/100/1000Mbps)
網路協定支援	TCP/IP \ SMTP \ HTTP \ DHCP \ PPPOE \ NTP \ DDNS
錄影方式	手動 / 排程 / 事件
迴放速度	快轉、倒轉 4 到 32 倍、格放、慢速 1/2 到 1/8
回放搜尋模式	事件、時間、智慧搜尋
警報功能	動態偵測(區域設定及 100 階靈敏度)、系統事件、影像丟失
警報通知	警報推播、電子郵件、傳輸擷圖至檔案傳輸伺服端、蜂鳴器
密碼保護	使用者登入認證及權限管理
遠端連線	IE 瀏覽器 / Android / iOS (iPhone)
蜂鳴器	有
控制埠	RS-485 x 1 支援 MLP1、MLP2、PELCO P、SAMSUNG、LG-MULTIX
附件	變壓器 / 滑鼠 (無搖控器,無面板)
電源	DC 12V (3A/36W)
尺寸	360mm (W) ×307. 63mm (L) ×60mm (H)

