

DR4-616AW DR4-616DAW

《產品特性》











MPEG-4

夜間雜訊消除

即時影像 480fps

滑鼠設定頻道















規格表

支援SATA 2TB/4TB

DUD+RW (限DR4-616DAW)

		210/410
機型	DR4-616AW	DR4-616DAW
錄影介面	可內建硬碟 X2	硬碟抽取盒 X1、可內建硬碟 X1(含 DVD 燒錄機)
錄影方式	外部警報/位移偵測/排程錄影/手動錄影	
錄影解析度	720*240(Fields) / 320*240(CIF)	
錄影速度	NTSC:60 Fields/Sec/120 CIF/Sec、1.2 to 5KB/張	
錄影排程	一週每小時可設定/警報/位移偵測/持續/不錄影	
錄影張數	每門可獨立設定	
雜訊抑制	有、具夜間錄影雜訊抑制	
外部儲存裝置	可外接兩部磁碟陣列主機,最高可達 4TB 儲存空間	
備份媒體	USB 2.0 相容之隨身碟/FTP 下載	USB 2.0 相容之隨身碟/DVD/RW/FTP下載
DVD-RW 容量	無	4.5GB
DVD 儲存格式	無	DVD+RW,AVI/MPEG4 影像、 ISO-9660 相容,隨插即用
回放	錄影回放/時間搜尋/事件回放/日期回放	
回放速度	倒轉:2倍4倍6倍/快轉:2倍4倍6倍	
壓縮格式	MPEG-4、1.2~5Kbytes CIF 解析度/張	
影像輸入端子	16 個 BNC 輸入(1Vp-p、75Ω終端)	
攝影機名稱設定	12 個字元/每門可獨立設定/支援中文攝影機名稱	
影像橋接	電子式 16 個 BNC(1Vp-p、75Ω終端)	
即時影像	NTSC: 480 Frame / Sec	
畫面編輯	滑鼠拖曳	
影像輸出端子	1個BNC(1Vp-p、75Ω)	
VGA 輸出	內建 VGA,動態除鋸齒及生動畫面 VGA 晶片	
影像處理功能	輪跳/影像放大/影像凍結	
分割畫面	4、8、9、13、16 分割晝面、PIP	







規格表一

Spot	Quad/Spot 輸出、可輪跳、鍵盤控制及警報跳單一	
警報	16 門輸入/2 門 (NO/NC) 輸出	
位移偵測	每門可獨立設定 30 * 24 位移偵測區域,8 段靈敏度可調	
警報錄影	警報前(最高 160 張)及警報後錄影	
事件	外部警報觸發、斷訊偵測、停止錄影、電源、位移、排程、登出入、硬碟格式化	
配件	無線遙控器(255DVRs 可定址)	
PTZ 操控	利凌&Pelco P/D 通信協定(獨立設定)/遙控器操控/網頁遠端遙控及設定	
鍵盤控制	搭配 PIH-931 鍵盤,可操控 255DVRs	
IR 接收端子	可外接 IR 遙控接收器,最高可延長 200 公尺	
RS-485/232	RS-485 鍵盤串接輸出及輸入,12V 電源輸出,一組 RS-485 PTZ 控制輸出	
飛梭旋鈕	可操控設定及回放選單	
滑鼠支援	有,USB 或 PS2,滑鼠拖曳,右鍵 Menu,滑鼠區快選擇,PIP 滑鼠滾輪	
聲音	4 組 RCA 聲音輸入/1 組聲音輸出(0.7Vp-p,300Hz to 3KHz)	
網路	網頁直接瀏覽/可多人同時使用/免費 CMX 管理軟體	
通信協定	ARP/TCP/IP/HTTP/SMTP/FTP/DDNS	
網頁主機設定	全功能含韌體更新	
API	HTTP API / ActiveX / SDK Supported	
網路功能	即時影像/遠端事件及時間回放/AVI轉檔/電子照像/網路聲音	
IP Scan	DVR 設備搜尋軟體 IP Scan	
其他	三階層使用者登錄(可指定權限)	
WDT	硬體看門狗	
時間同步	DVRs 與 PIH-931 鍵盤時間同步	
多國語言	支援	
CPU	32-bit RISC 處理器,333MHz	
作業系統	Linux 2.6 核心	
消耗功率	AC 110V / 220V Max , 135W	
工作環境	Temp: -10° C $\sim +60^{\circ}$ C / Humidity: $0\% \sim 80\%$	
尺寸	434mm x 411.4 mm x 88 mm	
重量	8.5Kg (未含硬碟)	

