

高畫質混合式數位錄放影機

010101001011

DRH4-956LW4



※產品特性※



H.264
壓縮格式



4 路錄音



PC
遠端連線



USB 隨身碟
備份



滑鼠操作



HDMI
輸出



快速球
控制



CMS 中控管
理軟體



手機
遠端監看



支援網路
攝影機

規格表

| 機種型號 | DRH4-956LW4 |
|----------|---|
| 解析度 | AHD/TVI/CVI : 5M (僅 AHD/TVI)、4M、1080P、720P、960H / IP-CAM 3M (最高) |
| 影像輸入 | BNC *16 + IP-CAM *4 / IP-CAM *12 (最大數量) |
| 視訊輸出 | VGA *1、HDMI *1 (MAX:1920x1080) / BNC *1 (支援同步或副輸出) |
| 聲音輸入/輸出 | RCA 輸入 * 4 / RCA 輸出 * 1 |
| 分割畫面 | 1/4/9/16/跳台 |
| 錄影解析度/速度 | 5M Lite (1280x1936@160FPS) / 4M Lite (1280x1440@240FPS)、1080P (240FPS) 720P、960H (480FPS)、IP-CAM : 3M、1080P (每路最高 30FPS) |
| 網路攝影機流量 | 單路 24Mbps (12 路時最大 60Mbps) |
| 錄影畫質 | 最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低 |
| 儲存影像方式 | SATA 硬碟 2 顆 (選購, 單顆 MAX : 10TB) |
| 影像備份方式 | USB 隨身碟備份 / 網路備份 |
| 影像壓縮格式 | H.264 High Profile |
| 網路協定支援 | TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS(Auto DDNS)、ONVIF |
| 錄影方式 | 手動 / 定時 / 位移偵測 |
| 回放搜尋模式 | 時間搜尋 / 事件搜尋 |
| 位移偵測 | 位移區域 22x18 區域選擇 |
| 遠端控制 | 顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作 |
| 網路介面 | RJ-45 (10/100 M Base-T) |
| 警報輸入/輸出 | 輸入 x 4 / 輸出 x 1 (NC/NO) |
| 遠端瀏覽 | IE / CMS 軟體 |
| 手機平板瀏覽 | Android / iPhone / iPad |
| 控制埠 | RS-485 |
| 工作溫度 | 5° C~40° C(41° F~104° F) |
| 附件 | 操作光碟片 / 說明書 / 變壓器 / 滑鼠 |
| 電源 | DC 12V |
| 尺寸 | 52.1 (H)*380 (W)*268.4 (D) /mm |

COLOR CAMERA



規格若有變動, 恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享