

高畫質混合式數位錄放影機

010101001011

DRH4-958LW1



※產品特性※



H.264
壓縮格式



4 路錄音



PC
遠端連線



USB 隨身碟
備份



滑鼠操作



HDMI
輸出



快速球
控制



CMS 中控管
理軟體



手機
遠端監看



支援網路
攝影機

規格表

機種型號	DRH4-958LW1
解析度	AHD/TVI/CVI : 5M (僅 AHD/TVI)、4M、1080P、720P、960H / IP-CAM 3M (最高)
影像輸入	BNC *8 + IP-CAM *1 / IP-CAM *9 (最大數量)
視訊輸出	VGA *1、HDMI *1 (MAX:1920x1080) / BNC *1 (支援同步或副輸出)
聲音輸入/輸出	RCA 輸入 * 4 / RCA 輸出 * 1
分割畫面	1/4/9/跳台
錄影解析度/速度	5M Lite (1280x1936@80FPS)、4M Lite (1280x1440@120FPS)、1080P (120FPS) 720P、960H (240FPS)、IP-CAM : 3M (每路最高 15FPS)、1080P (每路最高 25FPS)
網路攝影機流量	單路 10Mbps (9 路時最大 50Mbps)
錄影畫質	最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低
儲存影像方式	SATA 硬碟 1 顆 (選購, 單顆 MAX : 10TB)
影像備份方式	USB 隨身碟備份 / 網路備份
影像壓縮格式	H.264 High Profile
網路協定支援	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS(Auto DDNS)、ONVIF
錄影方式	手動 / 定時 / 位移偵測
回放搜尋模式	時間搜尋 / 事件搜尋
位移偵測	位移區域 22x18 區域選擇
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
網路介面	RJ-45 (10/100 M Base-T)
警報輸入/輸出	輸入 x 4 / 輸出 x 1 (NC/NO)
遠端瀏覽	IE / CMS 軟體
手機平板瀏覽	Android / iPhone / iPad
控制埠	RS-485
工作溫度	5° C~40° C (41° F~104° F)
附件	操作光碟片 / 說明書 / 變壓器 / 滑鼠
電源	DC 12V
尺寸	52.1 (H)*300 (W)*248.4 (D) /mm

COLOR CAMERA



規格若有變動, 恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享