


高畫質混合式數位錄放影機

010101001011

DRH4-958W4



※產品特性※



H.264
壓縮格式



4 路錄音



PC
遠端連線



USB 隨身碟
備份



滑鼠操作



HDMI
輸出



快速球
控制



CMS 中控管
理軟體



手機
遠端監看



支援網路
攝影機

規格表

機種型號	DRH4-958W4
解析度	AHD/TVI/CVI : 5M、4M、3M、1080P、720P、960H / IP-CAM 4M (最高)
影像輸入	BNC * 8 / IP-CAM * 4~12 (IP-CAM 最大 12 路, 其中 8 路由 BNC 切換)
視訊輸出	VGA *1 (MAX:1920x1080)、HDMI *1 (MAX:3840x2160) / BNC *1 (支援同步或副輸出)
聲音輸入/輸出	RCA 輸入 * 4 / RCA 輸出 * 1
分割畫面	1/4/9/16/跳台
錄影解析度/速度	類比訊號: 5M (80FPS) / 4M、3M (120FPS) / 1080P、720P、960H (240FPS) IP-CAM: 4M、3M、1080P、720P、D1 (120FPS)
錄影畫質	最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低
儲存影像方式	SATA 硬碟 2 顆 (選購, 單顆 MAX: 10TB)
影像備份方式	USB (支援 2.0/3.0 規格) 隨身碟備份 / 網路備份
影像壓縮格式	H.264 High Profile
網路協定支援	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS (Auto DDNS)、ONVIF
錄影方式	自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影
回放搜尋模式	時間搜尋 / 事件搜尋
位移偵測	位移區域 22x18 區域選擇
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)
網路介面	RJ-45 (10/100/1000 M Base-T)
警報輸入/輸出	輸入 x 4 / 輸出 x 1 (NC/NO)
遠端瀏覽	IE / CMS / APP 軟體
手機平板瀏覽	Android / iPhone / iPad
控制埠	RS-485
工作溫度	5° C~40° C (41° F~104° F)
工作濕度	低於 90%
電源	DC 12V
尺寸	52.1 (H)*380 (W)*268.4 (D)/mm

COLOR CAMERA



規格若有變動, 恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享