DRJ-724W2

※產品特性※

- H.264/H.264+ 壓縮格式
- 2 路錄音
- PC 遠端連線
- USB 隨身碟備份
- 支援網路攝影機
- HDMI 輸出
- 快速球控制
- CMS 中控管理軟體
- 手機遠端監看
- 滑鼠操作

規格表

機種型號		DRJ-724W2
系統		嵌入式 Linux 系統，NTSC / PAL 1.0Vp-p / 75Ω
影像輸入		BNC(TVI/AHD/CVI)*4，IP-CAM *2（CH1、2 可切換）
影像輸出		VGA x 1、HDMI（4K/2K/1080P/720P）x 1、BNC（Video）x 1
聲音輸入		RCA x 2
聲音輸出		RCA x 1
錄影解析度		2592x1944、2560x1440、1920x1080、960x1080、1280x720、960x480、720x480、720x240、360x240 & IP-CAM(單支最高 2 百萬畫素)
錄影速度	類比	NTSC：4x5M@12FPS、4x4M@15FPS、4x3M@18FPS、4x1080P@15FPS、4x960H@30FPS ※當操作回放功能時，錄影解析度會暫時從 4M/3M 降至 1080P
	IP-CAM	每路最大 30FPS（2M@30FPS）
分割畫面		1、4
儲存影像方式		SATA 硬碟 1 顆（選購，單顆 MAX：8TB）
影像壓縮格式		H.264+ / H.264
外部連接埠		USB 2.0 x 2（前、後各 1，支援 USB 隨身碟備份）
網路介面		RJ-45 x 1（10/100/1000Mbps）
網路協定支援		PPPoE / Static / DDNS / DHCP
錄影方式		手動 / 排程 / 警報
迴放速度		快轉 x2 x8 x16 x32 x64 / 逐格回放 / 暫停 / 倒轉 x2 x4 x8
回放搜尋模式		可依時間、日期、事件紀錄(位移、警報)
功能表設定功能		多國語言選單，可設定對比/亮度/飽和度/色調/時間/日期/數位放大
警報輸入		輸入 x2 / 輸出 x1(NC/NO)
密碼控制		2 種：系統保護 / 硬碟覆寫保護
遠端連線		IE 瀏覽器 / Android / iPhone
蜂鳴器		有
控制埠		RS-485（2Pin）
附件		光碟、變壓器、滑鼠（無搖控器，無面板）
電源		DC 12V
尺寸		44mm(H)*218 mm(W)*202 mm(D)
重量		1000g

COLOR CAMERA