


混合式數位錄放影機

010101001011

DRJ-726W4

※產品特性※



H. 264/H. 264+
壓縮格式



4 路錄音



PC
遠端連線



USB 隨身碟
備份



支援網路
攝影機



HDMI 輸出



快速球
控制



CMS 中控管
理軟體



手機
遠端監看



滑鼠操作

規格表

機種型號		DRJ-726W4
系統		嵌入式 Linux 系統，NTSC / PAL 1.0Vp-p / 75Ω
影像輸入		BNC(TVI/AHD/CVI)*16，IP-CAM *1 (CH1~4 可切換)
影像輸出		VGA x 1、HDMI (4K/2K/1080P/720P) x 1、BNC (Video) x 1
聲音輸入		RCA x 4
聲音輸出		RCA x 1
錄影解析度		2592x1944、2560x1440、1920x1080、960x1080、1280x720、960x480、720x480、720x240、360x240 & IP-CAM(單支最高 5 百萬畫素)
錄影速度	類比	NTSC：16x5M@6FPS、16x4M@7FPS、16x3M@10FPS、16x1080P@12FPS、16x720P/960H/D1@30FPS
	IP-CAM	每路最大 30FPS (5M@12FPS)
分割畫面		1、4、9、16
儲存影像方式		SATA 硬碟 3 顆 (選購，單顆 MAX：8TB)
影像壓縮格式		H. 264+ / H. 264
外部連接埠		USB 2.0 x 2 (前面板)、USB 3.0 x 1 (後端)，支援 USB 隨身碟備份
網路介面		RJ-45 x 1 (10/100/1000Mbps)
網路協定支援		PPPoE / Static / DDNS / DHCP
錄影方式		手動 / 排程 / 警報
回放速度		快轉 x2 x8 x16 x32 x64 / 逐格回放 / 暫停 / 倒轉 x2 x4 x8
回放搜尋模式		可依時間、日期、事件紀錄(位移、警報)
功能表設定功能		多國語言選單，可設定對比/亮度/飽和度/色調/時間/日期/數位放大
警報輸入		輸入 x4 / 輸出 x1(NC/NO)
密碼控制		2 種：系統保護 / 硬碟覆寫保護
遠端連線		IE 瀏覽器 / Android / iPhone
蜂鳴器		有
控制埠		RS-485 (2Pin)
附件		光碟、變壓器、滑鼠 (無搖控器，無面板)
電源		DC 12V
尺寸		44mm(H) x 360 mm(W) x 301 mm(D)
重量		2000g

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享