


混合式數位錄放影機

010101001011

DRJ-728W3



※產品特性※



H. 264/H. 264+
壓縮格式



4 路錄音



PC
遠端連線



USB 隨身碟
備份



支援網路
攝影機



HDMI 輸出



快速球
控制



CMS 中控管
理軟體



手機
遠端監看



滑鼠操作

規格表

機種型號	DRJ-728W3	
系統	嵌入式 Linux 系統，NTSC / PAL 1.0Vp-p / 75Ω	
影像輸入	BNC (TVI/AHD/CVI)*8，IP-CAM *3 (CH7、8、9 可切換)	
影像輸出	VGA x 1、HDMI (4K/2K/1080P/720P) x 1、BNC (Video) x 1	
聲音輸入	RCA x 4	
聲音輸出	RCA x 1	
錄影解析度	2592x1944、2560x1440、1920x1080、960x1080、1280x720、960x480、720x480、720x240、360x240 & IP-CAM(單支最高 5 百萬畫素)	
錄影速度	類比	NTSC：8x5M@6FPS、8x4M@7FPS、8x3M@10FPS、8x1080P@15FPS、8x960H@30FPS
	IP-CAM	每路最大 30FPS (5M@12FPS)
分割畫面	1、4、9	
儲存影像方式	SATA 硬碟 1 顆 (選購，單顆 MAX：8TB)	
影像壓縮格式	H. 264+ / H. 264	
外部連接埠	USB 2.0 x 2 (前、後各 1，支援 USB 隨身碟備份)	
網路介面	RJ-45 x 1 (10/100/1000Mbps)	
網路協定支援	PPPoE / Static / DDNS / DHCP	
錄影方式	手動 / 排程 / 警報	
回放速度	快轉 x2 x8 x16 x32 x64 / 逐格回放 / 暫停 / 倒轉 x2 x4 x8	
回放搜尋模式	可依時間、日期、事件紀錄(位移、警報)	
功能表設定功能	多國語言選單，可設定對比/亮度/飽和度/色調/時間/日期/數位放大	
警報輸入	輸入 x2 / 輸出 x1 (NC/NO)	
密碼控制	2 種：系統保護 / 硬碟覆寫保護	
遠端連線	IE 瀏覽器 / Android / iPhone	
蜂鳴器	有	
控制埠	RS-485 (2Pin)	
附件	光碟、變壓器、滑鼠 (無搖控器，無面板)	
電源	DC 12V	
尺寸	44mm(H)*218 mm(W)*202 mm(D)	
重量	1000g	

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享